



Zawór kulowy VEXVE do pary, DN25 PN40 gwintowany, przelot zredukowany

Indeks: **907865** Producent: **Vexve** Kod producenta: **172025X**

Cena: **1,013.43 zł**

Opis

Zawór kulowy VEXVE do pary, DN25 PN40 gwintowany, przelot zredukowany

Producent: Vexve

Zawór kulowy do pary – niezawodność i trwałość w wymagających instalacjach Ten zawór kulowy VEXVE, zaprojektowany do pracy z parą, to solidne rozwiązanie dla instalacji wymagających wysokiej odporności na ciśnienie i temperaturę. Przeznaczony do średnicy DN25 i wytrzymujący ciśnienie PN40, stanowi kluczowy element w systemach grzewczych, przemysłowych oraz technologicznych. Gwintowany przelot zredukowany zapewnia szczelne i pewne połączenie z rurociągiem. Zawór ten jest szczególnie przydatny tam, gdzie wymagana jest szybka i pewna regulacja przepływu pary. Konstrukcja z pełnym przejściem (przelot zredukowany) minimalizuje opory przepływu, co przekłada się na efektywność energetyczną systemu. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach. Wytrzymałość na wysokie ciśnienie: Klasa PN40 zapewnia bezpieczną pracę w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu pary. Odporność na temperaturę: Przeznaczony do pracy z parą, co oznacza odporność na wysokie temperatury. Szybkie i pewne działanie: Kulowy mechanizm umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie przepływu. Szczelność: Gwintowane połączenie zapewnia szczelność i minimalizuje ryzyko wycieków. Przelot zredukowany: Zapewnia optymalny przepływ przy jednoczesnym ograniczeniu oporów hydraulicznych. Trwałość: Wykonany z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Zawór ten znajdzie zastosowanie w kotłowniach, zakładach przemysłowych, systemach centralnego ogrzewania oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest niezawodny zawór do regulacji przepływu pary. Jego kompaktowe rozmiary ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Jest to produkt godny polecenia zarówno profesjonalnym instalatorom, jak i użytkownikom końcowym poszukującym solidnego i trwałego rozwiązania.

- **Materiał obudowy** Stal
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 25

Parametry

Stan

Nowy

