



Zawór kulowy VEXVE X do wody do 200C, DN25 PN40 do wspawania, przelot zredukowany 100025X

Indeks: **906802** Producent: **Vexve** Kod producenta: **100025X**

Cena: 219.52 zł

Opis

Zawór kulowy VEXVE X do wody do 200C, DN25 PN40 do wspawania, przelot zredukowany 100025X

Producent: Vexve

Zawór kulowy do wymagających instalacji Zawór kulowy VEXVE X to solidne rozwiązanie do instalacji wodnych, zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od -20°C do 200°C. Wykonany ze stali z uszczelnieniem z teflonu (PTFE), zapewnia niezawodne i szczelne zamknięcie przepływu. Przeznaczony do wspawania w rurociągi o średnicy nominalnej DN25 i klasie ciśnienia PN40, idealnie sprawdzi się w systemach wymagających wysokiej odporności na ciśnienie i temperaturę. Zredukowany przelot minimalizuje straty ciśnienia w instalacji. Konstrukcja i materiały – trwałość na lata Kluczowym elementem tego zaworu jest kula wykonana w całości ze stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką odporność na korozję i długą żywotność. Jednoczęściowa konstrukcja korpusu zwiększa wytrzymałość mechaniczną i minimalizuje ryzyko wycieków. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, w połączeniu z uszczelnieniem z kauczuku fluorowego (FPM/FKM), zapewnia płynną i bezawaryjną pracę zaworu. Dodatkowo, możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia w przypadku ewentualnego przecieku to praktyczne rozwiązanie, które wydłuża żywotność urządzenia i obniża koszty eksploatacji. Komfort użytkowania i identyfikacja Zawór wyposażony jest w kompensowaną, ściągальną rączkę z tworzywa sztucznego, która ułatwia obsługę i pozwala na szybkie otwarcie lub zamknięcie przepływu. Rączka posiada opis oraz kod produktu, co ułatwia identyfikację zaworu w instalacji oraz zamawianie części zamiennych. Wykończenie powierzchni kuli chromowaniem dodatkowo zwiększa jej odporność na ścieranie i korozję. Powlekanie obudowy zapewnia dodatkową ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych. Nowość- seria VEXVE X: Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia w przypadku przecieku # kula w całości ze stali nierdzewnej # Kompensowana, ściągальna rączka z tworzywa szt. # opis i kod na rączce

- **Długość uchwytu** 130 mm
- **Działanie/napęd** Uchwyt
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 40
- **Materiał korpusu** Stal
- **Materiał kuli** Stal nierdzewna
- **Materiał obudowy** Stal
- **Materiał trzpienia** Stal nierdzewna
- **Materiał uszczelnienia kuli** Teflon (PTFE)
- **Model** Prosty
- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Połączenie 1** Króciec do spawania
- **Połączenie 2** Króciec do spawania
- **Pressure class** PN 40

- **Rodzaj korpusu** Jednoczęściowy
- **Rodzaj połączenia** Króciec do spawania
- **Surface protection ball** Chromowanie
- **Średnica nominalna** 0
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 25
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 33.7 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 33.7 mm
- **Uszczelnienie** Teflon (PTFE)
- **Wysokość uchwytu** 102 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Powlekanie
- **Zabezpieczenie powierzchni obudowy** Powlekanie

Parametry

Stan

Nowy