



Zawór napełniający Flomasta 3/8" dolny mosiężny

Indeks: 905570 Producent: Flomasta

Cena: **101.59 zł**

Opis

Zawór napełniający Flomasta 3/8" dolny mosiężny

Producent: Flomasta

Konstrukcja zaworu łączy elementy z mosiądzu i tworzywa sztucznego. Mosiężny gwint skutecznie zmniejsza ryzyko przekręcenia podczas montażu i chroni przed uszkodzeniem, natomiast części wykonane z tworzywa sztucznego nie korodują i nie rdzewieją, co wpływa na trwałość całego mechanizmu. Sprawne działanie w zróżnicowanych warunkach zapewnia szeroki zakres ciśnienia roboczego od 0,2 do 10 bar, dzięki czemu produkt funkcjonuje prawidłowo zarówno przy niskim, jak i wysokim ciśnieniu wody. Przepływ na poziomie 3,92 l/min umożliwia sprawne napełnianie spłuczki. Urządzenie spełnia wymagania normy EN14124 oraz posiada znak budowlany B, a potwierdzeniem jego trwałości jest 10-letnia gwarancja producenta. W zestawie znajduje się jeden zawór napełniający, rurka napełniająca oraz zaślepka. Akcesoria montażowe należy dokupić osobno. Całkowite wymiary elementu wynoszą 299 x 99 x 65 mm, a jego waga to 298 g.

Mosiężny gwint chroniący przed uszkodzeniem i przekręceniem, Technologia opóźnionego napełniania pozwalająca oszczędzać wodę, Bezgłośna praca poniżej 20 dBA redukująca hałas w łazience, Elementy z tworzywa sztucznego, które nie korodują i nie rdzewieją, Praca w szerokim zakresie ciśnienia wody od 0,2 do 10 bar, 10-letnia gwarancja producenta na produkt, Kompletny zestaw z rurką napełniającą i zaślepką, Zgodność z normą EN14124 i polskim znakiem budowlanym B

- **Typ produktu** Zawór napełniający
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Gwarancja producenta** 10 lat
- **Marka** Flomasta
- **Głębokość produktu** 65mm
- **Rozmiar gwintu (jednostki imperialne)** 3/8"
- **Rozmiar połączenia** 16.55mm
- **Średnica produktu** 99mm
- **Szerokość produktu** 99mm
- **Wysokość produktu** 299mm
- **Norma** EN14124, znak B
- **Oznaczenie CE** Brak oznaczenia CE
- **Regulacje wodne** Brak certyfikacji
- **Znak UKCA** Bez znaku UKCA
- **Typ zaworu** Pływakowy
- **Maksymalne ciśnienie robocze** 10bar
- **Minimalne ciśnienie robocze** 0.2bar
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia sprzedawane oddzielnie
- **Natężenie przepływu** 3.92L/min

- **Położenie wlotu** Z dołu
- **W zestawie** 1x zawór napełniający, 1x zaślepka, 1x rurka napełniająca
- **Waga produktu** 298g
- **Grupa kolorystyczna** Białe
- **Kolor** Białe

Parametry

Stan	Nowy
------	------