



Zawór odcinający ASV-I, rozmiar DN 25

Indeks: 239274 Producent: Danfoss Kod producenta: 003L7643

Cena: **332.22 zł**

Opis

Zawór odcinający ASV-I, rozmiar DN 25

Producent: Danfoss

Zawór ASV-I łączy w sobie cechy zaworu regulacyjnego i odcinającego. Przeznaczony jest do montażu na przewodzie zasilającym. Dzięki opcji ograniczenia przepływu na zaworze może być ustawiony maksymalny przepływ w pionie. Zawór ASV-I jest fabrycznie wyposażony w złączki pomiarowe, co pozwala na pomiar przepływu w instalacji. Dodatkowo zawór posiada gwintowane gniazdo rurki impulsowej do ASV-PV. Maksymalne ograniczenie przepływu w poszczególnych pionach uzyskiwane jest po zastosowaniu w instalacji zaworów ASV-PV wraz z ASV-I.

- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość uchwytu / średnica koła ręcznego** 45 mm
- **Do ciepłej wody** nie
- **Do wody CO** tak
- **Do wody użytkowej** nie
- **Kąt trzpienia** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie różnicowe przy 20°C** 1.5 bar
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Nominalna średnica wewnętrzna** DN 25
- **Obsługa ręczna** tak
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 1 ze złączką** nie
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2 ze złączką** nie
- **Sterowany silnikiem** nie
- **Termostatyczny** nie
- **Wartość Kvs** 4
- **Wysokość uchwytu / koła ręcznego** 75 mm
- **Z króćcami pomiarowymi** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z przedłużonymi nyplami pomiarowymi** nie
- **Z przyłączem pomiarowym** tak
- **Z przyłączem rurki impulsowej** nie
- **Z termometrem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres wartości Kv** 0.4;4
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak

Parametry

Stan

Nowy