

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN15, Rp1/2 GW, HydroPort

Indeks: **909854** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062724**

Cena: 229.91 zł

Opis

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN15, Rp1/2 GW, HydroPort

Producent: Oventrop

Zawór odcinający HydroCom A to niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania przepływem w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia. Przeznaczony do przewodów rozdzielczych w systemach z zamkniętym obiegiem, zapewnia skuteczne odcinanie medium grzewczego lub chłodniczego. Konstrukcja w położeniu skośnym, bez wstępnej nastawy, ułatwia integrację z różnorodnymi konfiguracjami instalacji. Zawór wyróżnia się obecnością złącza HydroPort, które znacząco rozszerza jego funkcjonalność. Pozwala ono na łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych bez konieczności stosowania dodatkowych igieł, a także umożliwia podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D – w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR wymagany jest dodatkowy adapter. Dodatkowo, złącze HydroPort umożliwia wygodne napełnianie i odpowietrzanie instalacji. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu EZB, zawór charakteryzuje się trwałością i odpornością na korozję. Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne działanie. Możliwość montażu zarówno w zasilaniu, jak i powrocie, zwiększa elastyczność zastosowania. Parametry robocze – temperatura od -20 do 120°C oraz stopień ciśnienia PN16 – pozwalają na wykorzystanie go w szerokim zakresie aplikacji. Wartość Kvs wynosząca 2 zapewnia optymalny przepływ medium. Wszechstronność: Możliwość montażu na zasilaniu lub powrocie. Łatwość integracji: Złącze HydroPort ułatwia podłączenie przyrządów pomiarowych i regulatorów. Trwałość: Wykonany z mosiądzu EZB odpornego na korozję. Bezobsługowość: Uszczelnienie wrzeciona eliminuje konieczność konserwacji. Szeroki zakres temperatur: Praca w zakresie -20°C do 120°C. Precyzja: Skuteczne odcinanie przepływu dzięki konstrukcji w położeniu skośnym. Zawór HydroCom A to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego rozwiązania, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo użytkowania systemu grzewczego lub chłodniczego. Dostępna jest również opcjonalna łupina izolacyjna, która dodatkowo ogranicza straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną instalacji. Zawór odcinający ze złączem Hydroport zapewniającym: 1.podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączy, bez igieł2.podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601)3.spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601)

Parametry

Stan

Nowy