

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN20, Rp3/4 GW, HydroPort

Indeks: **909853** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062726**

Cena: 249.65 zł

Opis

Zawór odcinający HydroCom A, PN16 DN20, Rp3/4 GW, HydroPort

Producent: Oventrop

Zawór odcinający do instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia Ten zawór odcinający HydroCom A, o średnicy DN20 i przyłączy Rp3/4 GW, to niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania przepływem w instalacjach CO i chłodniczych z zamkniętym obiegiem. Zaprojektowany zarówno z myślą o profesjonalnych instalatorach, jak i użytkownikach końcowych, zapewnia skuteczne odcinanie przewodów rozdzielczych. Jego kompaktowa budowa i trwałość gwarantują długotrwałe i bezproblemowe działanie. Zawór charakteryzuje się skośną figurą, co ułatwia montaż w różnych konfiguracjach instalacji – zarówno na zasilaniu, jak i powrocie. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu EZB, jest odporny na korozję i zapewnia stabilność parametrów pracy w szerokim zakresie temperatur roboczych, od -20°C do 120°C. Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona eliminuje ryzyko wycieków i minimalizuje potrzebę konserwacji. Funkcjonalność i zastosowanie Kluczową cechą tego zaworu jest zintegrowane złącze HydroPort. Umożliwia ono łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych (bez konieczności stosowania igieł) oraz kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D. Dzięki temu zawór staje się integralną częścią zaawansowanych systemów regulacji hydraulicznej. Dodatkowo, zawór posiada możliwość podłączenia rurki impulsowej regulatora różnicy ciśnień. Wszechstronność: Idealny do zastosowania w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętymi obiegami. Łatwy montaż: Skośna figura ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Trwałość: Wykonany z mosiądzu EZB gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność. Precyzja: Zintegrowane złącze HydroPort umożliwia podłączenie przyrządów pomiarowych i regulatorów różnicy ciśnień. Bezobsługowość: Uszczelnienie wrzeciona eliminuje ryzyko wycieków i minimalizuje potrzebę konserwacji. Szeroki zakres temperatur: Praca w zakresie od -20°C do 120°C zapewnia elastyczność zastosowania. Zawór HydroCom A to nie tylko element odcinający, ale również punkt pomiarowy w systemie grzewczym lub chłodniczym – wszystko w jednym kompaktowym urządzeniu. Współpracuje z wodą oraz mieszkankami glikolowymi, co zwiększa jego uniwersalność. Kvs na poziomie 3,7 zapewnia optymalny przepływ medium w instalacji. Zawór odcinający ze złączem Hydroport zapewniającym:

1. podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączy, bez igieł
2. podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601)
3. spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601)

Parametry

Stan

Nowy