

Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-32M ONNLINE

Indeks: 902085 Producent: Onnline Kod producenta: 601073ONN

Cena: 432.86 zł

Opis

Zawór przełączający 3-drogowy WZP3-32M ONNLINE

Producent: Onnline

ZASTOSOWANIEStosowany w instalacjach grzewczych, chłodzących i c.w.u. w celu przełączania przepływu pomiędzy dwiema częściami instalacji, w połączeniu ze sterownikiem 2-punktowym automatyzuje pracę instalacji.OPIS: WZP3-32M - GZ 1 1/4"Kvs: 13Napięcie/moc: 230V AC, 50 Hz, 7WASygnal sterujący: 2-punktowy SPSTKlasa ochrony: II, IP44Wskaźnik pozycji: na pokrywieMoment obrotowy: 5 NmKabel : 3 x 0,75 mm ,1m Czas i kąt obrotu: 8s/60°Temperatura otoczenia: 0°C ..+55°CCertyfikat: CE, RohsCiśnienie nominalne: PN10Medium: woda, glikol 50%,Temperatura mediów: min. +5°C, Max. +80°CPrzeciek(?p = 1 bar): 0,1% kvsMax. różnicaciśnienia: 1 barMateriały: mosiądz, PPS, PTFEPierścień uszczeln.: guma PA 66+ Siłownik montowany jest na zaworze za pomocą klipsa, co ułatwia montaż i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych narzędzi. Siłownik wyposażony jest w funkcję zapobiegającą blokowaniu się siłownika. W przypadku zablokowania silnika zmienia on swój kierunek działania co chroni go przed uszkodzeniem i znacząco podnosi jego żywotność. Skala zaworu pokazuje aktualną pozycję zaworu, a kompaktowe wymiary pozwalają na zastosowanie go nawet w niewielkich pomieszczeniach.

- Klasa ciśnienia urządzenia PN 10
- Maksymalne ciśnienie różnicowe w pozycji otwartej1 bar
- Materiał obudowy Mosiądz
- Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs0.1 %
- Połączenie 1 ze złączką nie
- Połączenie 2 ze złączką nie
- Połączenie 3 ze złączką nie
- Rodzaj połączeń Gwint zewnętrzny
- Średnica nominalna 1 1/4 cala (32)
- Wartość Kvs 13

Parametry

Stan

Nowy