

Zawór przelotowy żeliwny (figura M83) VIKING, żeliwo białe ciągliwe, uchwyt żeliwny, GW 1 1/2 cala

Indeks: **910157** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1296150**

Cena: **180.00 zł**

Opis

Zawór przelotowy żeliwny (figura M83) VIKING, żeliwo białe ciągliwe, uchwyt żeliwny, GW 1 1/2 cala

Producent: Valvex

Zawór przelotowy żeliwny – niezawodność i trwałość w każdym systemie Zawór przelotowy Viking (figura M83) to solidne rozwiązanie do instalacji wodnych, wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego białego. Przeznaczony do stosowania w systemach zimnej i ciepłej wody, zapewnia skuteczne i bezpieczne przepływy. Jego konstrukcja, oparta na sprawdzonej figurze prostej, gwarantuje łatwość montażu i użytkowania zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Gwint 1 1/2 cala umożliwia łatwe połączenie z istniejącą instalacją. Wytrzymałość i odporność na korozję – klucz do długotrwałej eksploatacji Wykorzystanie żeliwa ciągliwego białego w produkcji zaworu Viking przekłada się na szereg korzyści. Materiał ten charakteryzuje się zwiększoną odpornością na pękanie (nawet o 45%), co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas eksploatacji. Dodatkowo, wyższa szczelność materiału (do 35%) oraz odporność na korozję (do 30%) zapewniają długotrwałą niezawodność i minimalizują koszty związane z wymianą lub naprawami. Wytrzymały uchwyt żeliwny jest odporny na działanie zmiennych temperatur oraz promieniowania UV, co czyni zawór idealnym rozwiązaniem zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Parametry pracy i zgodność z normami Zawór przelotowy Viking charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 10 bar oraz nominalnym ciśnieniem PN 10 bar. Zapewnia to bezpieczną i efektywną pracę w standardowych systemach wodnych. Solidna konstrukcja oraz precyzyjne wykonanie gwarantują bezawaryjność i długą żywotność urządzenia. Zawór ten jest kompatybilny z różnymi typami instalacji, co czyni go uniwersalnym wyborem dla szerokiego grona odbiorców. Wykonane z żeliwa ciągliwego białego, co daje: *zwiększoną odporność na pękanie do 45% *większą szczelność materiału do 35% *wyższą odporność na korozję do 30% *wyższą wytrzymałość gwintu na zerwanie przy montażu do 60%. Wytrzymały uchwyt wykonany z żeliwa, odporny na działanie niskich i wysokich temperatur i promieni UV

Parametry

Stan

Nowy