

Zawór równoważący Hydrocontrol V DN40 GW Rp 1 1/2, PN25, 2x Hydroport, kvs: 28,70

Indeks: **909857** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062412**

Cena: 913.18 zł

Opis

Zawór równoważący Hydrocontrol V DN40 GW Rp 1 1/2, PN25, 2x Hydroport, kvs: 28,70

Producent: Oventrop

Równoważenie hydrauliczne instalacji – precyzja i niezawodność z Hydrocontrol V Zawór równoważący Hydrocontrol V to kluczowy element każdej instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętym obiegiem. Jego zadaniem jest precyzyjne regulowanie przepływu medium, zapewniając optymalne parametry pracy całego systemu. Dzięki temu, zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na efektywne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, a także na obniżenie kosztów eksploatacji. Zawór ten wyróżnia się solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania, co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Zawór Hydrocontrol V jest przeznaczony do montażu w przewodach rozdzielczych, gdzie konieczne jest dokładne ustawienie przepływu w poszczególnych obwodach grzewczych. Wyposażony w dwa zawory pomocnicze HydroPort, umożliwia łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych oraz regulatorów różnicy ciśnień. System pomiarowy OV-DMC3 pozwala na precyzyjne określenie przepływu z uwzględnieniem wartości nastawy wstępnej, co przekłada się na optymalne wykorzystanie energii i komfort użytkownika. Konstrukcja i funkcjonalność Zawór charakteryzuje się skośną budową z zabezpieczoną, stale kontrolowaną nastawą wstępną. Wszystkie elementy funkcyjne znajdują się po stronie pokrętła, co ułatwia obsługę i regulację. Korpus zaworu oraz części stykające się z medium wykonane są z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, a uszczelnienia z EPDM – materiałów gwarantujących trwałość i niezawodność. Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona eliminuje ryzyko wycieków i zapewnia długotrwałą szczelność. Precyzyjna regulacja: Zapewnia dokładne ustawienie przepływu w każdym obwodzie grzewczym lub chłodniczym. Wytrzymała konstrukcja: Korpus z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz uszczelnienia EPDM gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę. Łatwy montaż i obsługa: Skośna budowa oraz umieszczenie elementów funkcyjnych po stronie pokrętła ułatwiają instalację i regulację. Wszechstronność zastosowania: Możliwość stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania oraz chłodzenia z zamkniętymi obiegami. Kompatybilność: Dwa zawory pomocnicze HydroPort umożliwiają łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych oraz regulatorów różnicy ciśnień. Blokada nastawy wstępnej: Zapewnia stabilność ustawień i zapobiega przypadkowym zmianom parametrów pracy. Zawór Hydrocontrol V to inwestycja w komfort, efektywność energetyczną i niezawodność systemu grzewczego lub chłodniczego. Jego precyzyjna regulacja przepływu pozwala na optymalne wykorzystanie energii, a solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację. Montaż tego zaworu to gwarancja prawidłowego działania całej instalacji przez wiele lat. Zawór z precyzyjną regulacją i najwyższymi w swojej klasie wartościami kvs. Jest on wyposażony w 2 złącza Hydroport zapewniające:

1. podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłącz, bez igieł
2. podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601)
3. spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601)

Dane techniczne: przyłącze - obustronnie gwint wewnętrzny Rp 1 1/2, PN25, zakres temperatur pracy: -20 +150°C, wykonanie z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, kvs zaworu DN40: 28,7

Parametry

Stan	Nowy
------	------