



Zawór równoważący kołnierzowy HydroControl VFC - żeliwo szare, PN16, DN65

Indeks: **909279** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062651**

Cena: 1,876.62 zł

Opis

Zawór równoważący kołnierzowy HydroControl VFC - żeliwo szare, PN16, DN65

Producent: Oventrop

Zawór równoważący kołnierzowy – precyzyjne sterowanie przepływem w instalacjach CO Ten zawór równoważący HydroControl VFC, wykonany z wytrzymałego żeliwa szarego, to kluczowy element w każdej instalacji centralnego ogrzewania (CO). Służy do precyzyjnego regulowania przepływu ciepłonoścy, co przekłada się na komfort cieplny i efektywne wykorzystanie energii. Jest niezastąpiony zarówno podczas modernizacji istniejących systemów, jak i przy projektowaniu nowych. Zawór ten jest przeznaczony do pracy z wodą CO i charakteryzuje się wysoką niezawodnością dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja z kołnierzami ułatwia montaż i integrację z istniejącą infrastrukturą. Budowa i funkcjonalność dla profesjonalistów Zawór HydroControl VFC wyróżnia się solidną konstrukcją opartą na korpusie z żeliwa GG 25 (GJL-250). Głowica wykonana z brązu, wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na odcynkowanie zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę. Wartość Kvs na poziomie 98 wskazuje na dużą przepustowość, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instalacji o większym zapotrzebowaniu na ciepło. Precyzyjna regulacja: Bezstopniowa nastawa wstępna umożliwia dokładne ustawienie przepływu, a wskaźnik pozycji pozwala na łatwe odczytanie aktualnego stanu zaworu. Zintegrowane króćce pomiarowe: Obecność króćców pomiarowych G1/4" ułatwia pomiar ciśnienia i kontrolę pracy systemu. Wytrzymałe materiały: Żeliwo szare GG25 zapewnia odporność na korozję i wysokie ciśnienie (PN 16). Łatwy montaż: Kołnierze zgodne z normą DIN EN 1092-2 oraz długość zabudowy zgodna z DIN EN 558-1 (szereg 1) gwarantują szybki i bezproblemowy montaż. Możliwość zaplombowania: Zabezpiecza przed nieautoryzowaną zmianą ustawień. Zawór posiada również podwójny o-ring z EPDM zapewniający szczelność wrzeciona, który nie wymaga konserwacji. Powlekanie powierzchni dodatkowo zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Średnica koła ręcznego wynosi 110 mm, co zapewnia wygodę obsługi.

- **Certyfikat KIWA** nie
- **Do ciepłej wody** nie
- **Do wody CO** tak
- **Do wody pitnej** nie
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 25 (GJL-250)
- **Kąt trzpienia** 60 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 150 °C
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Obsługa ręczna** tak
- **Połączenie 1** Kołnierz
- **Połączenie 1 ze złączką** tak

- **Połączenie 2** Kołnierz
- **Połączenie 2 ze złączką** tak
- **Rodzaj osprzętu** Statyczny
- **Sterowany silnikiem** nie
- **Średnica koła ręcznego** 110 mm
- **Średnica nominalna** DN 65
- **Termostatyczny** nie
- **Wartość Kvs** 98
- **Wysokość elementu wykonawczego** 188 mm
- **Z króćcami pomiarowymi** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z przedłużonymi nyplami pomiarowymi** nie
- **Z przyłączem pomiarowym** tak
- **Z przyłączem rurki impulsowej** nie
- **Z termometrem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Powlekanie
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak

Parametry

Stan

Nowy