



Zbiornik buforowy ABT 50

Indeks: 206157 Producent: AFRISO Kod producenta: 6805000

Cena: 1,957.27 zł

Opis

Zbiornik buforowy ABT 50

Producent: AFRISO

Zastosowanie: - Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących. - Montowany między źródłem / źródłami a instalacją odbiorczą. - Umożliwia połączenie jednego lub dwóch źródeł ciepła/chłodu. - Akumuluje ciepło/chłód, zwiększa pojemność i stabilizuje pracę instalacji. - Ogranicza ilość włączeń i wyłączeń źródła ciepła/chłodu. - W instalacji z pompą ciepła gwarantuje odpowiedni minimalny przepływ przez wymiennik, a przy powietrznych pompach ciepła zapewnia odpowiedni zład wody do ich odszraniania. Opis: - Przystosowany do bezpośredniego podłączenia rozdzielacza KSV 125 lub grupy pompowej PrimoTherm. - Przyłącza instalacji można skierować zarówno w górę jak i w dół. - Dedykowane przyłącza do podłączenia dwóch źródeł ciepła i grzałki elektrycznej. - Przeznaczony do montażu naściennego pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w kotłowni. Zalety: - Bufor nie jest pusty w środku. Wyposażony jest w przegrodę, która minimalizuje mieszanie się wody i wspomaga warstwowy rozkład temperatury. Dodatkowo szybciej możemy korzystać z ciepła wyprodukowanego przez źródło. - Bufor jest uniwersalny można go zamontować z wyjściami na instalację skierowanymi do góry, jak również do dołu. - Bufor może być wykorzystywany zarówno do grzania, jak i chłodzenia. - Rozstaw wyjść na instalację oraz wielkość przyłączy umożliwia bezpośrednie podłączenie grupy pompowej PrimoTherm AFRISO lub rozdzielacza KSV AFRISO na 2, 3, 4, 5 obiegów. - Bufor umożliwia podłączenie dwóch źródeł ciepła oraz na osobne podłączenie grzałki elektrycznej w dedykowane przyłącze. - W elementach dostawy znajdują się wszystkie potrzebne elementy takie jak: odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy, korki, półśrubunki oraz uchwyty umożliwiające montaż naścienny. Zawartość: - Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym. - Dwa półśrubunki do połączenia z rozdzielaczem KSV 125. - Trzy korki zaślepiające przyłącza źródła ciepła i grzałki elektrycznej. - Korek zaślepiający przyłącze G1/2". - Uchwyty do montażu naściennego.

Parametry

Pojemność	50
Kod producenta	6805000
Rodzaj	inny
Typ	pojemnościowy
Orientacja	pionowa
Głębokość	30.1
Wysokość	84.2
Szerokość	55.5
Moc grzałki	0
Waga produktu z opakowaniem	30

jednostkowym

EAN 5902510009113

Klasa efektywności energetycznej C

Stan Nowy

Zdjęcia

