



Zespół bezpieczeństwa SYROBLOC 330 prosty DN20, 6 bar, do zamkniętych podgrzewaczy wody, ze złączkami 3/4 cala i do rury 22mm

Indeks: 237505 Producent: Syr Kod producenta: 0330.20.154

Cena: 400.08 zł

Opis

Syrobloc 6 bar DN20x3/4x22 mm prosty

Producent: Syr

SYROBLOC 330 zabezpiecza podgrzewacz wody przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia i przepływem zwrotnym wody. SYROBLOC typ 330 DN20 składa się z membranowego zaworu bezpieczeństwa z siedziskiem ze stali nierdzewnej, zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego. Zawór bezpieczeństwa można obracać o 360 stopni, dzięki czemu łatwo skierować wyrzut zaworu w wymaganym kierunku. Montaż przy pomocy śrubunków zaciskowych 22mm lub dodatkowych śrubunków 3/4 (przejściówki). Dostępne nastawy zaworów bezpieczeństwa: 4, 6, 8, 10 bar. Maksymalna temperatura pracy: 95 st.C. Zespoły zabezpieczające SYROBLOC typu 330 DN20 w wersji przelotowej służą do zabezpieczania przed przekroczeniem ciśnienia w zamkniętych podgrzewaczach wody. Posiadają wymagane przez normy elementy osprzętu dla zabezpieczenia podgrzewaczy wody, spełniając jednocześnie wymagania klasy 1. dotyczące hałasu w budynkach (wg DIN 4109). Zwarta forma zespołu SYROBLOC 330 umożliwia bardzo racjonalny i szybki montaż. SYROBLOC 330 zabezpiecza podgrzewacz wody przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia i przepływem zwrotnym wody.

Parametry

Stan

Nowy