



Zestaw do łączenia turbo KITASSVS EZ, opakowanie 50 sztuk, cynkowanie elektrolityczne, System E90

Indeks: **908580** Producent: **Cablofil** Kod producenta: **CM558071**

Cena: 489.74 zł

Opis

Zestaw do łączenia turbo KITASSVS EZ, opakowanie 50 sztuk, cynkowanie elektrolityczne, System E90

Producent: Cablofil

Solidne połączenia w systemach tras kablowych Zestaw do łączenia turbo KITASSVS EZ to niezawodny komplet montażowy, zaprojektowany do efektywnego łączenia elementów koryt siatkowych w systemach tras kablowych. Produkt marki Cablofil, przeznaczony do użytku w instalacjach elektrycznych i automatyki przemysłowej, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo połączeń. Opakowanie zawiera 50 sztuk łączników, co czyni go praktycznym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i przy większych projektach. Konstrukcja i zastosowanie Łączniki z zestawu KITASSVS EZ wykonane są ze stali i zabezpieczone cynkowaniem elektrolitycznym – to kluczowe dla zapewnienia odporności na korozję, szczególnie w trudnych warunkach środowiskowych. Są dedykowane do systemów E90, co gwarantuje idealną kompatybilność i optymalne działanie. Dzięki swojej konstrukcji, łączniki te są przeznaczone do koryt siatkowych o szerokości od 50 do 600 mm. Nie nadają się do drabinek kablowych ani korytek kablowych. Ich niewielka długość (9 mm) pozwala na dyskretny montaż bez zbędnego pogrubiania konstrukcji. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Szybki montaż: Kompletny zestaw 50 sztuk pozwala na sprawne i efektywne łączenie elementów koryt siatkowych. Trwałość i niezawodność: Cynkowanie elektrolityczne zapewnia wysoką odporność na korozję, co wydłuża żywotność instalacji. Kompatybilność: Zestaw jest w pełni kompatybilny z systemem E90 firmy Cablofil, gwarantując optymalne działanie. Uniwersalność: Możliwość zastosowania z korytami siatkowymi o szerokości od 50 do 600 mm zwiększa zakres zastosowań. Bezpieczeństwo: Stabilne połączenia zapewniają bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i minimalizują ryzyko awarii. Zakres temperatur: Łączniki zachowują swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 120°C, co pozwala na ich stosowanie w różnych warunkach środowiskowych. Ten zestaw to nie tylko element łączący – to inwestycja w długotrwałe i bezpieczne działanie całej instalacji kablowej. Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania przekładają się na spokój ducha zarówno dla instalatora, jak i użytkownika końcowego. Cynkowanie elektrolityczne

- **Długość 9 mm**
- **Do drabinek kablowych nie**
- **Do kablowego systemu nośnego o szerokości 50 ... 600 mm**
- **Do korytek kablowych nie**
- **Do korytek siatkowych tak**
- **Gatunek materiału Inne**
- **Kolor Cynk**
- **Łącznik przegubowy pionowy nie**
- **Łącznik przegubowy poziomy nie**
- **Materiał Stal**
- **Model Łącznik wzdłużny**

- **Rodzaj połączenia** Złącze śrubowe
- **Stal nierdzewna, wytrawiona** nie
- **System utrzymania sprawności działania** E30, E90 w czasie pożarunie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny
- **Zakres temperatury pracy** -20 ... 120 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------