



## Zestaw EASY-BOX-E4-UC1

Indeks: 257570 Producent: EATON Kod producenta: 197227

Cena: **1,049.85 zł**

### Opis

## Zestaw EASY-BOX-E4-UC1

Producent: Eaton

EasyE4 UC, EasySoft7, kabel - STARTERKIT Jako jedyny w tej klasie urządzeń ma język ST, oraz dodatkowo: EDP, LD, FBD, Ethernet w standardzie, obsługa DCF77, kompatybilny z easy500,700,800

- Do układów bezpieczeństwa nie
- Głębokość 58 mm
- IO link master nie
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak
- Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych 0
- Liczba wejść analogowych 0
- Liczba wejść cyfrowych 8
- Liczba wyjść analogowych 0
- Liczba wyjść cyfrowych 4
- Liczba złączy PROFINET 0
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet 1
- Liczba złączy sprzętowych innych 1
- Liczba złączy sprzętowych równoległych 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-232 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-422 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-485 0
- Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY 0
- Liczba złączy sprzętowych USB 0
- Moduł dodatkowy nie
- Moduł Podstawowy tak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni tak
- Możliwość montażu na szynie tak
- Możliwy montaż panelowy tak
- Możliwy montaż stelażowy (rack) nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz 20.4 ... 28.8 V
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz 20.4 ... 28.8 V
- Napięcie zasilające dla DC 12.2 ... 28.8 V
- Obsługa innych protokołów nie
- Obsługa protokołu ASI nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work nie
- Obsługa protokołu CAN nie

- Obsługa protokołu **Data-Highway** nie
- Obsługa protokołu **DeviceNet** nie
- Obsługa protokołu **DeviceNet Safety** nie
- Obsługa protokołu **EtherNet/IP** nie
- Obsługa protokołu **Foundation Fieldbus** nie
- Obsługa protokołu **INTERBUS** nie
- Obsługa protokołu **INTERBUS-Safety** nie
- Obsługa protokołu **KNX** nie
- Obsługa protokołu **LON** nie
- Obsługa protokołu **MODBUS** tak
- Obsługa protokołu **PROFIBUS** nie
- Obsługa protokołu **PROFINET CBA** nie
- Obsługa protokołu **PROFINET IO** nie
- Obsługa protokołu **PROFIsafe** nie
- Obsługa protokołu **SafetyBUS p** nie
- Obsługa protokołu **SERCOS** nie
- Obsługa protokołu **SUCONET** nie
- Obsługa protokołu **TCP/IP** tak
- Poziom bezpieczeństwa **PL** zgodnie z **EN ISO 13849-1** Brak
- Poziom bezpieczeństwa **SIL** zgodnie z **IEC 61508** Brak
- Prąd przełączania **8 A**
- Redundancja nie
- Rodzaj napięcia zasilającego **AC/DC**
- Rozszerzalny tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej **Bluetooth** nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej **GPRS** nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej **GSM** nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej **UMTS** nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej **WLAN 802.11** nie
- Stopień ochrony (**IP**) **IP20**
- Szerokość **71.5 mm**
- Wyposażenie eksploatacyjne (**Ex ia**) nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (**Ex ib**) nie
- Wysokość **90 mm**
- Z interfejsem optycznym nie
- Z wyjściem przekaźnikowym tak
- Z wyłącznikiem czasowym tak
- Z wyświetlaczem tak

## Parametry

Stan

Nowy