



Zestaw wiertel gwintujących Neo Tools HSS-TiN M3

Indeks: **904635** Producent: **NEO TOOLS**

Cena: **83.27 zł**

Opis

Zestaw wiertel gwintujących Neo Tools HSS-TiN M3

Producent: Neo Tools

Zestaw 6 wiertel gwintujących HSS TiN, uchwyt ¼ Hex, wykonane z solidnej stali szybko tnącej HSS, pokrytej dodatkowo powłoką TiN, rodzaje gwintów: M3 x 0,5 mm, M4 x 0,7 mm, M5 x 0,8 mm, M6 x 1 mm, M8 x 1,25 mm oraz M10 x 1,5 mm oraz, max prędkość 1000 obrotów na minutę, Średnice wiertel wynoszą od 2,5 do 8,5 mm, długość całkowita od 65 do 71 mm i długość części gwintującej od 10 mm do 19 mm., do jednoczesnego wiercenia oraz gwintowania w metalu, oszczędzają czas użytkownika oraz pozwalają uzyskać lepsze efekty w pracy, zalecane jest chłodzenie podczas wiercenia., Długości części gwintującej: 10 mm (M3, M4), 13 mm (M5, M6), 19 mm (M8, M10); całkowite długości: 65 mm (M3, M4), 67 mm (M5), 68 mm (M6), 69 mm (M8), 71 mm (M10), Średnice wiertła: 2,5 mm (M3), 3,3 mm (M4), 4,2 (M5), 5 mm (M6), 6,8 mm (M8), 8,5 mm (M10)

- **Marka** Neo Tools
- **Liczba sztuk** 6
- **Materiał** Stal szybko tnąca (HSS)
- **Typ wiertła** HSS
- **Typ trzonka** Gwintowany i sześciokątny
- **Typ końcówki** Końcówka szlifowana
- **Waga produktu** 116g
- **Kolor** Złoty
- **Nazwa/numer modelu** 08-959
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia
- **Rodzaj opakowania** Zestaw
- **Grupa kolorystyczna** Złoty
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Typ produktu** Zestaw wiertel
- **Maksymalna średnica wiertła** 8.5mm
- **Długość maksymalna** 19mm
- **Minimalna średnica wiertła** 2.5mm
- **Długość minimalna** 10mm
- **W zestawie** 6 szt. wiertel gwintujących
- **Miejsce produkcji** Chiny
- **Magnetyczny** Nie
- **Maksymalne obroty na minutę** 1000rpm
- **Obróbka** Obróbka termiczna
- **Przeznaczenie** Jednoczesne wiercenie i gwintowanie otworów w metalu. Prace mechaniczne oraz montażowe wymagające precyzyjnego gwintowania. Wytwarzanie otworów gwintowanych w stali, aluminium oraz innych metalach. Zastosowanie w blacharstwie do napraw i montażu elementów. Prace ślusarskie, gdzie wymagana jest szybka

obróbka otworów gwintowanych. Majsterkowanie i projekty DIY wymagające precyzyjnych gwintów.

- **Zalecane zastosowanie** Do metalu

Parametry

Stan

Nowy