



Zestaw wkrętów TURBO PZ ocynk 1400 sztuk

Indeks: **905380** Producent: **Turbo**

Cena: **158.33 zł**

Opis

Zestaw wkrętów TURBO PZ ocynk 1400 sztuk

Producent: **TURBO**

Gniazdo PZ klasy premium gwarantuje pewne mocowanie i niezawodne prowadzenie wkrętu. Niezwykle ostra końcówka umożliwia szybkie i płynne rozpoczęcie pracy - niewymagane wstępne nawiercanie. Ostry, głęboki gwint gwarantuje czyste przebijanie się przez drewno, co umożliwia szybkie i proste wprowadzenie wkrętu na miejsce. Gwintowany trzpień ogranicza rozwarstwianie się materiału i pozwala na wkręcanie w pobliżu krawędzi. Łeb wpuszczany - żebrowana spodnia część łba umożliwia wyrównanie z powierzchnią bez konieczności pogłębiania otworu. Obrabiana termicznie stal węglowa została opracowana z myślą o większej wytrzymałości i odporności na pękanie. Powierzchnia pokryta woskiem umożliwia płynne wprowadzanie i przyspiesza pracę. Zgodny z wkrętakami, wiertarkowkrętarkami i zakrętarkami udarowymi wkręt stanowi niezawodny wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Z tym wkrętem uniwersalnym klasy premium praca będzie płynna i szybka, a efekty trwałe.

Do drewna, tworzyw sztucznych, materiałów murarskich i blachy o grubości 1 mm, Pokrycie woskiem ułatwia wprowadzanie, Niezwykle ostra końcówka umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy bez konieczności wstępnego nawiercania, Gwintowany trzpień ogranicza rozwarstwianie się materiału i pozwala na wkręcanie w pobliżu krawędzi, Głęboki, ostry gwint jednozwojowy umożliwia czyste przebijanie się przez drewno, Łeb wpuszczany pozwala na wyrównanie z powierzchnią, Dzięki żebrowanej spodniej części łba nie ma potrzeby stosowania pogłębiacza

- **Typ produktu** Opakowanie zbiorcze wkrętów
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1400
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie
- **Marka** TURBO
- **Typ gniazda** PZ
- **Typ długości gwintu** Gwint pełny i częściowy
- **Typ gwintu wkręta** Pojedynczy
- **Rodzaj łba** Podwójna wpuszczana
- **Maksymalny rozmiar wkręta** 6mm
- **Wymagania dla otworu prowadzącego śruby** Zazwyczaj niewymagany otwór prowadzący
- **Waga produktu** 4900g
- **Materiał** Stal węglowa
- **Powłoka** Woskowany
- **Powierzchnia platerowana** Ocynkowany
- **Efekt** Efekt złota
- **Obróbka** Obróbka termiczna
- **Odporność na korozję** Tak
- **Odporność na rdzę** Tak
- **Odporność na ścieranie** Tak
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć

- **Ognioodporność** Ognioodporny
- **Zalecane zastosowanie** Do wielu materiałów
- **Przeznaczenie** BEZ NAWIERCANIA WSTĘPNEGO — NIEZWYKLE OSTRA KOŃCÓWKA, OGRANICZENIE ROZWARSTWIANIA — GWINTOWANY TRZPIEŃ, WYRÓWNANIE Z POWIERZCHNIĄ — ŁEB WPUSZCZANY
- **W zestawie** 3,5 x 30 mm (200), 3,5 x 40 mm (200), 4 x 30 mm (200), 4 x 40 mm (200), 4 x 50 mm (200), 5 x 60 mm (100), 5 x 70 mm (100), 5 x 80 mm (100) i 6 x 100 mm (100)
- **Miejsce produkcji** Turcja
- **Norma** EN 14592
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan	Nowy
------	------