

Zestaw wykonawczy uruchamiająco-sygnalizujący PWP1-UWS160 przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Indeks: 909307 Producent: SPAMEL Kod producenta: PWP1-UWS160

Cena: 8,188.12 zł

Opis

Zestaw wykonawczy uruchamiająco-sygnalizujący PWP1-UWS160 przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Producent: Spamel

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – bezpieczeństwo i funkcjonalność Zestaw PWP1-UWS160 to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do ręcznego (lokalnego i zdalnego) odcinania zasilania w obiektach budowlanych w przypadku zagrożenia pożarowego. Jego głównym zadaniem jest odłączenie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem tych zasilających instalacje i urządzenia niezbędne do funkcjonowania podczas pożaru oraz system sygnalizacji. Zastosowanie zestawu PWP1-UWS160 znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku, umożliwiając szybką i skuteczną reakcję w sytuacji awaryjnej. Konstrukcja i zastosowanie Zestaw składa się z dwóch kluczowych elementów: urządzenia uruchamiająco-sygnalizującego PWP1-W01-A-01-2LED7, które służy do zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji stanu pracy, oraz urządzenia wykonawczego z sygnalizacją 230V, wyposażonego w rozłącznik 160A z wyzwalaczem napięciowym. Taka konstrukcja zapewnia niezawodne działanie i precyzyjne odłączenie zasilania w krytycznych sytuacjach. Zestaw jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur – od -25°C do +75°C – co pozwala na jego stosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (klasa środowiskowa 2). Jest szczególnie przydatny w strefach pożarowych o kubaturze powyżej 1000 m3 lub zawierających obszary zagrożone wybuchem. Certyfikaty i zgodność z normami Zestaw PWP1-UWS160 posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające jego jakość i bezpieczeństwo: Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2025/0434-1013 wydanie 2 oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0718. Spełnia wymagania szeregu norm, co gwarantuje jego niezawodność i zgodność z obowiązującymi przepisami: PN-EN IEC 60947-3:2021-07 PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 PN-N-1256-04:1997 PN-EN 60529:2003+AC:2017-12+AC:2020-01 i wiele innych (pełna lista dostępna w dokumentacji technicznej). Dzięki temu instalatorzy mogą mieć pewność, że montowany system spełnia wszystkie wymagania prawne i zapewni skuteczną ochronę obiektu.

Parametry

Stan	Nowy
------	------