



Zgrzewarka elektrooporowa ROWELD ROFUSE SANI 160,40-160mm 1000002630

Indeks: **903516** Producent: **Rothenberger** Kod producenta: **1000002630**

Cena: **4,847.75 zł**

Opis

Zgrzewarka elektrooporowa ROWELD ROFUSE SANI 160,40-160mm 1000002630

Producent: Rothenberger

Zgrzewarka elektrooporowa do połączeń rur – niezawodność i precyzja Zgrzewarka SANI 160 to profesjonalne narzędzie przeznaczone do łączenia rur z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania elektrooporowego. Urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w instalacjach sanitarnych, jak i kanalizacyjnych, gwarantując szczelne i trwałe połączenia. Jej kompaktowa budowa i niewielka waga (zaledwie 2.4 kg) czynią ją wygodną w transporcie i użytkowaniu, nawet w trudno dostępnych miejscach. Solidna konstrukcja i szeroki zakres zastosowań Zgrzewarka SANI 160 pozwala na wykonywanie połączeń rur o średnicy do 160 mm. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na kurz i zachlapania, co pozwala na pracę w różnych warunkach środowiskowych. Regulacja wartości nastawy umożliwi precyzyjne dostosowanie parametrów zgrzewania do rodzaju użytego materiału, zapewniając optymalną jakość połączenia. Uniwersalność: idealna do połączeń rur PCV, PP, PE oraz innych tworzyw sztucznych zgrzewalnych elektrooporowo. Bezpieczeństwo: zabezpieczona bezpiecznikiem zwłocznym 10A, chroniącym przed przeciążeniem. Wydajność: prąd spawania regulowany w zakresie 5A, co pozwala na dopasowanie do różnych średnic rur i grubości ścianek. Mobilność: kompaktowe wymiary (200 x 110 x 80 mm) i niska waga ułatwiają transport i pracę w terenie. Odporność: obudowa o stopniu ochrony IP54 zapewnia ochronę przed pyłem i wilgocią. Zakres temperatur pracy: od -5°C do 40°C – możliwość pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Zgrzewarka SANI 160 to inwestycja w profesjonalne narzędzie, które pozwoli na szybkie, efektywne i trwałe wykonywanie połączeń rur podczas instalacji sanitarnych oraz kanalizacyjnych. Jej niezawodność docenią zarówno doświadczeni instalatorzy, jak i osoby wykonujące prace samodzielnie. Nowatorska zgrzewarka elektrooporowa do 160 mm

- **Bezpiecznik (zwłoczny) 10 A**
- **Ciężar 2.4 kg**
- **Częstotliwość Inne**
- **Długość 200 mm**
- **Napięcie pierwotne 230 V**
- **Napięcie podłączenia 230 V**
- **Napięcie stanu jałowego 230 V**
- **Prąd spawania (MIG/MAG) 5 A**
- **Prąd spawania (MMA) 5 ... 5 A**
- **Stopień ochrony (IP) IP54**
- **Szerokość 110 mm**
- **Wartość nastawy regulowana bezstopniowo tak**
- **Wysokość 80 mm**
- **Zakres temperatur pracy -5 ... 40 °C**

Parametry

Stan	Nowy
------	------