

Złączka 2-przewodowa bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika i ścianka końcowa dla aparatu wkładki bezpiecznikowej 5 x 20 mm bez sygnalizacji przepalenia wkładki na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm Push-in CAGE CLAMP 2,50 mm szara

Indeks: 178491 Producent: WAGO Kod producenta: 2002-1611

Cena: **26.04 zł**

Opis

Złączka 2-przewodowa bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika i ścianka końcowa dla aparatu wkładki bezpiecznikowej 5 x 20 mm bez sygnalizacji przepalenia wkładki na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm² Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² szara

Producent: Wago

Bloki zacisków WAGO TOP JOB szybko i niezawodnie instalują wszystkie typy przewodów. Zacisk sprężynowy WAGO jest bardzo bezpieczną i niezawodną opcją do wszystkich zastosowań. W przypadku złączy śrubowych nie występuje ogólne poluzowanie śrub, dlatego złącza sprężynowe nie wymagają konserwacji. Instalacja jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Oznaczanie można wykonać tradycyjnie za pomocą oznaczeń WMB lub można drukować oznaczenia pasków z własnego komputera za pomocą Smartprinter. To dodatkowo przyspiesza całkowity czas instalacji i obniża koszty w porównaniu do tradycyjnego znakowania. Listwy zaciskowe TOP JOB są chronione ATEX i posiadają prawie wszystkie popularne aprobaty. Ze względu na ich niezawodność i bezobsługową eksploatację są one szeroko stosowane oprócz centrów instalacyjnych, tabor i ciężkie zastosowania przemysłowe.

- Długość 66.5 mm
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
- Kolor Szary
- Liczba poziomów 1
- Materiał elementu izolacyjnego Tworzywo termoplastyczne
- Napięcie znamionowe 250 V
- Pozycja połączenia Z góry / u góry
- Prąd znamionowy In 6 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 0.75 ... 4 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej 0.25 ... 4 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową 0.75 ... 2.5 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.25 ... 2.5 mm²
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy

- **Rodzaj uchwytu bezpiecznika** Uchylny
- **Rodzaj wkładki bezpiecznikowej** Bezpiecznik G 5x20 mm
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Brak
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 6.2 mm
- **Wymagana płytki zamykająca** nie
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 57.6 mm
- **Zakres temperatur pracy** 105 ... 105 °C

Parametry

Kod producenta	2002-1611
EAN	4045454974732
Stan	Nowy