



Złączka 2-przewodowa PE 2,5 mm² do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² żółto-zielony

Indeks: 178612 Producent: WAGO Kod producenta: 2002-1207

Cena: **19.53 zł**

Opis

Złączka 2-przewodowa PE 2,5 mm² do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² żółto-zielony

Producent: Wago

Bloki zacisków WAGO TOP JOB szybko i niezawodnie instalują wszystkie typy przewodów. Zacisk sprężynowy WAGO jest bardzo bezpieczną i niezawodną opcją do wszystkich zastosowań. W przypadku złączy śrubowych nie występuje ogólne poluzowanie śrub, dlatego złącza sprężynowe nie wymagają konserwacji. Instalacja jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Oznaczanie można wykonać tradycyjnie za pomocą oznaczeń WMB lub można drukować oznaczenia pasków z własnego komputera za pomocą Smartprinter. To dodatkowo przyspiesza całkowity czas instalacji i obniża koszty w porównaniu do tradycyjnego znakowania. Listwy zaciskowe TOP JOB są chronione ATEX i posiadają prawie wszystkie popularne aprobaty. Ze względu na ich niezawodność i bezobsługową eksploatację są one szeroko stosowane oprócz centrów instalacyjnych, tabor i ciężkie zastosowania przemysłowe.

- **Długość** 48.5 mm
- **Funkcja PEN** tak
- **Klasa palności materiału izolacyjnego** zgodna z **UL94 V0**
- **Kolor** Zielono-żółty
- **Liczba poziomów** 1
- **Liczba zacisków na poziomie** 2
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.75 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 0.75 ... 2.5 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.25 ... 2.5 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 5.2 mm
- **Wymagana płytki zamykająca** tak
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 32.9 mm
- **Zakres temperatur pracy** 105 ... 105 °C

Parametry

Kod producenta 1131-169AA-WG005

EAN 4017332999212

Stan Nowy