



Złączka 2-przewodowa przelotowa 10 mm do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP 10,00 mm szara 2010-1201

Indeks: **173918** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2010-1201**

Cena: 17.15 zł

Opis

Złączka 2-przewodowa przelotowa 10 mm² do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 10,00 mm² szara

Producent: Wago

Złączka TOPJOBS 2-przewodowa 10 mm² szara

- Długość 68 mm
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
- Kolor Szary
- Liczba poziomów 1
- Liczba zacisków na poziom 2
- Materiał elementu izolacyjnego Tworzywo termoplastyczne
- Napięcie znamionowe 800 V
- Pozycja połączenia Z góry / u góry
- Prąd znamionowy In 57 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 2.5 ... 16 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej 0.5 ... 16 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową 2.5 ... 10 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.5 ... 10 mm²
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Szerokość / rozmiar rastra 10 mm
- Wewnętrzne piętra zmostkowane tak
- Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone tak
- Wymagana płytka zamykająca tak
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu 37 mm
- Zakres temperatur pracy 105 ... 105 °C

Parametry

Kod producenta	2010-1201
EAN	4017332076005
Stan	Nowy