



## Złączka 3-przewodowa przelotowa 16 mm<sup>2</sup> do zastosowań Ex e II oraz Ex i opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 16,00 mm<sup>2</sup> niebieski

Indeks: 169208 Producent: WAGO Kod producenta: 2016-1304

**Cena: 24.58 zł**

### Opis

Złączka 3-przewodowa przelotowa 16 mm<sup>2</sup> do zastosowań Ex e II oraz Ex i opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 16,00 mm<sup>2</sup> niebieski

Producent: Wago

- Długość 92 mm
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
- Kolor Niebieski
- Liczba poziomów 1
- Liczba zacisków na poziom 3
- Materiał elementu izolacyjnego Tworzywo termoplastyczne
- Napięcie znamionowe 800 V
- Pozycja połączenia Z góry / u góry
- Prąd znamionowy I<sub>n</sub> 76 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 2.5 ... 16 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej 0.5 ... 25 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową 2.5 ... 16 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.5 ... 16 mm<sup>2</sup>
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Szerokość / rozmiar rastra 12 mm
- Wewnętrzne piętra zmostkowane tak
- Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone tak
- Wymagana płytki zamykająca tak
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu 37 mm
- Zakres temperatur pracy 105 ... 105 °C

### Parametry

**Kod producenta** 2016-1304

**EAN** 4017332076739

**Stan** Nowy

## Zdjęcia

