



Złączka aluminiowa ALD 70/1 zgodna z normą DIN

Indeks: **910012** Producent: **Erko** Kod producenta: **ALD_70/1**

Cena: 19.72 zł

Opis

Złączka aluminiowa ALD 70/1 zgodna z normą DIN

Producent: Erko

Złączki aluminiowe do niezawodnych połączeń przewodów Złączka aluminiowa ALD 70/1 to element służący do łączenia przewodów aluminiowych o przekroju 70 mm². Wykonana z aluminium, zgodnie z normą DIN 46267 cz.2, zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie w instalacjach elektrycznych. Jest to produkt marki ERKO, cenionego producenta osprzętu elektrycznego. Złączka ALD 70/1 jest przeznaczona do kabli aluminiowych jednodrutowych i wielodrutowych. Jej konstrukcja gwarantuje dobrą przewodność elektryczną i odporność na korozję, co przekłada się na długotrwałą niezawodność połączenia. Zastosowanie tej złączki minimalizuje ryzyko przegrzania i zwarcia, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Uniwersalność: Idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości aluminium, odpornego na korozję. Bezpieczeństwo: Zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie przewodów, minimalizując ryzyko awarii. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy DIN 46267 cz.2, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność produktu. Przeznaczenie: Do przewodów aluminiowych o przekroju 70 mm², zarówno jednodrutowych jak i wielodrutowych. Zakres napięć: Przystosowana do pracy w instalacjach o napięciu do 6/10 kV. Złączka ALD 70/1 nie jest przeznaczona do stosowania z linkami stalowo-aluminiowymi ani przewodami aldrejowymi. Należy pamiętać o tym podczas wyboru odpowiedniego elementu łączącego, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie instalacji elektrycznej. Wykorzystanie właściwej złączki to klucz do uniknięcia problemów z połączeniami i zapewnienia długotrwałej sprawności systemu.

- **Al - zredukowany przekrój nominalny 70 mm²**
- **Do linki stalowo-aluminiowej nie**
- **Do przewodów aldrejowych nie**
- **Kształt przekroju Okrągły**
- **Materiał Aluminium**
- **Olejoszczelność / przegroda centralna nie**
- **Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM/SM 70 ... 70 mm²**
- **Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE 95 ... 95 mm²**
- **Styk w postaci bolca miedzianego nie**
- **Zakres napięć 6/10 kV**

Parametry

Stan

Nowy

