

Złączka Conex Gz 18-3/4" F041020302

Indeks: **230933** Producent: **IBP CONEX UNIV** Kod producenta: **F041020302**

Cena: 30.85 zł

Opis

Złączka Conex Gz 18-3/4" F041020302

Producent: IBP CONEX UNIV

Złączka z serii Conex Compression Łączniki Conex z pierścieniem zaciskowym, wykonane z wysokiej jakości mosiądzu, są znane od wielu lat i stosowane w instalacjach grzewczych, sanitarnych, gazowych, wodnych, solarnych, sprężonego powietrza, pary wodnej i wody morskiej. Znajdują zastosowanie w nowych instalacjach, jak również przy naprawach i modernizacjach. Nie wolno stosować do instalacji gazowych. Łączniki są wytrzymałe na rozciąganie, odporne na korozję i posiadają trwałe metalowe uszczelnienie. Do montażu nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia, wystarczy zwykły klucz płaski lub nastawny. Łączniki Conex mogą być instalowane z rurami miedzianymi zgodnymi z wymogami normy PN - EN 1057, z rurami ze stali szlachetnej zgodnymi z wymogami normy PN - EN 10312, a także z rurami ze stali węglowej zgodnymi z wymogami normy PN - EN 10305-3. Połączenie jest rozłączne, istnieje możliwość ponownego wykorzystania tego samego łącznika, należy tylko wymienić pierścień zaciskowy.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model** Dwuczęściowy
- **Model redukcyjny** Tak
- **Model mimośrodowy** Tak
- **Rura systemowa** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 18 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Z kołnierzem oporowym** Tak
- **Długość** 43 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **Zaślepiąca** Tak
- **Z odpływem** Tak
- **Z odpowietrznikiem** Tak
- **Certyfikat FM** Tak
- **Certyfikat LPCB** Tak

- **Certyfikat ULC** Tak
- **Certyfikat UL** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Ibp Conex Univ
- 18 mm

Parametry

Stan

Nowy