



Złączka dwupiętrowa 4-przewodowa Złączka PE PE bez podstawki oznacznika do zastosowań Ex e II z mostkowaniem wewnętrznym na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm² Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² żółto-zielony

Indeks: 174323 Producent: WAGO Kod producenta: 2002-2207

Cena: 30.75 zł

Opis

Złączka dwupiętrowa 4-przewodowa Złączka PE PE bez podstawki oznacznika do zastosowań Ex e II z mostkowaniem wewnętrznym na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm² Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² żółto-zielony

Producent: Wago

Bloki zacisków WAGO TOP JOB szybko i niezawodnie instaluje wszystkie typy połączeń Zacisk sprężynowy WAGO jest bardzo bezpieczną i niezawodną opcją dla wszystkich aplikacji. W przypadku złączy śrubowych nie występują ogólne poluzowanie śrub, dlatego łączenia sprężynowe nie wymagają konserwacji. Instalacja jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Oznaczenie można użyć tradycyjnie za pomocą oznaczenia WMB lub można drukować oznaczenia pasków z użyciem komputera za pomocą Smartprinter. Aby dodatkowo uzupełnić całkowity czas instalacji i obniżyć koszty w porównaniu do tradycyjnego znakowania. Listwy zaciskowe TOP JOB są chronione ATEX i obejmują prawie wszystkie popularne aprobaty. Ze względu na ich niezawodność i bezobsługową eksploatację są one szeroko stosowane oprócz centrów instalacyjnych. tabor i ciężkie zastosowania przemysłowe

- Długość 70 mm
- Funkcja PEN nie
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
- Kolor Zielono-żółty
- Liczba poziomów 2
- Liczba zacisków na poziom 2
- Materiał elementu izolacyjnego Tworzywo termoplastyczne
- Pozycja połączenia Z góry / u góry
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 0.75 ... 4 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej 0.25 ... 4 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową 0.75 ... 2.5 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.25 ... 2.5 mm²
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy

- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 5.2 mm
- **Wymagana płytki zamykająca** tak
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 52 mm
- **Zakres temperatur pracy** 105 ... 105 °C

Parametry

Kod producenta	1131-169AA-WG309
EAN	4044918691147
Stan	Nowy

Zdjęcia

