



## Złączka GZ 50x6/4" PPSU PN10 Tigris K1

Indeks: **263900** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3027837**

Cena: **185.84 zł**

### Opis

## Złączka GZ 50x6/4" PPSU PN10 Tigris K1

Producent: Wavin

Złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym wykorzystywana do połączeń z dodatkowymi elementami instalacji. Bardzo wytrzymałe złączki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU z tuleją zaprasowywaną ze stali szlachetnej. Funkcja kontroli szczelności przed zaciśnięciem zaciśnięciem (DLF) gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń podczas próby ciśnieniowej. Opatentowany sześciokątny przekrój trzpienia złączki zapewnia trwałe połączenie przy użyciu minimalnej siły wciśnięcia. Posiadają otwór kontrolny, za pomocą którego można sprawdzić czy rura włożona jest do końca w złączkę. Punktowe wciśnięcia w tulei utrzymują rurę w złączce i uniemożliwiają jej wypadnięcie. Szeroki zakres średnic od fi 14 do 63 mm. Szeroka gama kształtek gwintowanych. Alternatywa dla złączek metalowych Tigris M1.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość** 95 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 256 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4.5 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 47.8 mm
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie

- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepią nie
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 1/2 cala (40)
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 40

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia

