

Złączka GZ K5 C/Z woda PN10 20/ 1/2" 3079800

Indeks: **863397** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3079800**

Cena: **18.57 zł**

Opis

Złączka GZ K5 C/Z woda PN10 20/ 1/2" 3079800

Producent: Wavin

Złączka GZ K5 C/Z woda PN10 20/1/2" to produkt, który zasługuje na uwagę ze względu na swoją niezwykłą wytrzymałość i odporność na korozję oraz działanie chemikaliów. Wykonana z wysokiej jakości materiału połączenia 1 - PP-SU - gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez potrzeby wymiany. Prosty model/kształt/forma złączki umożliwia łatwy montaż, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy przy instalacji. Połączenie 1 wykonane jest w postaci mufy zaciskowej, co zapewnia stabilne i trwałe połączenie. Połączenie 2 to gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT), który zapewnia szczelność i nieprzepuszczalność wody czy innych płynów. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi 1/2 cala (15), a średnica połączenia 2 to DN 15. Związek ten posiada również wysoką klasę ciśnienia PN10, co oznacza, że może pracować pod dużym ciśnieniem bez ryzyka uszkodzeń lub przecieków. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji hydraulicznych czy ogrzewania centralnego. Warto podkreślić, że producentem tego produktu jest renomowana firma Wavin Polska S.A., która od lat cieszy się uznaniem klientów dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Złączka GZ K5 C/Z woda PN10 20/1/2" to solidny i trwały element instalacji hydraulicznej czy ogrzewania centralnego. Dzięki swoim właściwościom technicznym oraz łatwemu montażowi stanowi doskonały wybór dla każdego użytkownika poszukującego niezawodnego rozwiązania.

- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość** 60 mm
- **Długość połączenia 1** 60 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 26 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 34 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Niebieski
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.25 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.25 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 10 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** PPSU
- **Materiał połączenia 1** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Materiał połączenia 2** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie

- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza** 22 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 - 70 ... 0 - 70 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1/2 cala (15)
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 15
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 21.2 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości DVGW dla gazu** nie
- **Znak jakości DVGW dla wody** tak
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan	Nowy
------	------