

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 32x2.9-32x2.9, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **902873** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1042973**

Cena: **330.14 zł**

Opis

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 32x2.9-32x2.9, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Solidne połączenie dla systemów preizolowanych – złączka mosiężna Wipex Ta dwustronna złączka mosiężna Wipex, o wymiarach 32x2.9-32x2.9, to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Przeznaczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 6 bar, spełnia normę PN6 SDR11, co gwarantuje jej wytrzymałość i zgodność z obowiązującymi standardami. Złączka ta jest kluczowym elementem w budowie efektywnych i trwałych systemów grzewczych oraz wodnych. Jej konstrukcja umożliwia łatwy montaż, a zastosowanie o-ringów zapewnia niezawodne uszczelnienie bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. To oszczędność czasu zarówno dla instalatora, jak i gwarancja spokoju dla użytkownika końcowego. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Złączka Wipex została zaprojektowana z myślą o uniwersalności i łatwości użytkowania. Wykonana z wysokiej jakości mosiądzu odpornego na korozję, zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Jest idealna do połączeń skręcanych rur PE i PE-Xa z cylindrycznym gwintem zewnętrznym, stosowanych w systemach Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Maksymalna temperatura robocza wynosi 95°C, co pozwala na jej wykorzystanie w szerokim zakresie aplikacji grzewczych. Mosiądz DZR: Zapewnia odporność na korozję i przedłuża żywotność połączenia. Uszczelnienie O-ring: Gwarantuje szczelność bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelnaczy. Łatwy montaż: Szybki i intuicyjny montaż oszczędza czas i koszty pracy. Szerokie zastosowanie: Kompatybilna z różnymi systemami rur preizolowanych Uponor. Wytrzymałość: Spełnia normę PN6 SDR11, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność instalacji. Zestaw śrub dołączony do złączki zawiera śrubę imbusową ze stali nierdzewnej oraz nakrętkę i podkładkę z mosiądzu – wszystko po to, aby zapewnić maksymalną trwałość i odporność na korozję połączenia. Wstępnie otwarta konstrukcja tulei ułatwia montaż w rurach o średnicy 63-110 mm. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Zacisk

- Średnica nominalna połączenia 1 32 mm
- Średnica nominalna połączenia 2 32 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 32 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 32 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------