



Złączka mosiężna dwustronna Wipex 75x6.8-75x6.8, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908410** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1042985**

Cena: **1,635.16 zł**

Opis

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 75x6.8-75x6.8, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Złączka mosiężna dwustronna do systemów preizolowanych Ta dwustronna złączka mosiężna Wipex, o średnicy 75x6.8-75x6.8 i oznaczeniu PN6 SDR11, to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Jest przeznaczona do sieci ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Konstrukcja i zastosowanie Złączka Wipex charakteryzuje się prostą konstrukcją, co ułatwia jej montaż. Uszczelnienie O-ringiem pomiędzy korpusem a modułami gwarantuje szczelność połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Złączka jest kompatybilna z różnymi systemami rurowymi, takimi jak Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Może być stosowana do połączeń skręcanych rur PE i PE-Xa zakończonych cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Maksymalna temperatura pracy złączki wynosi 95°C, a maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C to 6 bar. Zalety dla instalatora i użytkownika Szybki i łatwy montaż: Dzięki uszczelnieniu O-ringiem montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Trwałość i niezawodność: Wykonanie z mosiądzu odpornego na korozję zapewnia długą żywotność złączki nawet w trudnych warunkach. Śruby ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczają połączenie przed korozją. Szczelność: Uszczelnienie O-ringiem gwarantuje szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków i strat energii. Uniwersalność: Złączka jest kompatybilna z szeroką gamą systemów rurowych PE i PE-Xa. Wysoka jakość materiałów: Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Gotowe do montażu: W zestawie znajdują się śruby z gniazdem sześciokątnym ze stali nierdzewnej oraz nakrętki i podkładki z mosiądzu – wszystko co potrzebne do prawidłowego połączenia. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Zacisk

- Średnica nominalna połączenia 1 75 mm
- Średnica nominalna połączenia 2 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 75 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------