

Złączka mosiężna skręcana Wipex 110x10.0-GZ3" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: 902772 Producent: Uponor Kod producenta: 1018335

Cena: 1,728.25 zł

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 110x10.0-GZ3" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Złączka mosiężna skręcana do systemów preizolowanych Ta złączka mosiężna Wipex, przeznaczona do systemów preizolowanych Ecoflex, to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur PE-Xa i PE. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Zastosowanie gwintu zewnętrznego 3" (GZ3") ułatwia montaż i integrację z innymi elementami systemu. Złączka charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na ciśnienie do 6 bar, co czyni ją idealną do zastosowań w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Uszczelnienie O-ring dodatkowo gwarantuje szczelność połączenia, minimalizując ryzyko wycieków. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Złączka Wipex została zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i niezawodności działania. Prosta konstrukcja umożliwia szybkie połączenie rur bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Jest kompatybilna z popularnymi systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) – gwarancja trwałości i odporności na korozję. Gwint: Zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) 3" – zapewnia szczelne i pewne połączenie. Ciśnienie robocze: 6 bar – odpowiednie dla większości instalacji domowych i przemysłowych. Średnica zewnętrzna rury: 110 mm – dedykowana do rur o standardowej średnicy. Uszczelnienie: O-ring – zapewnia szczelność bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelnaczy. Złączka ta jest szczególnie polecana instalatorom ze względu na szybkość montażu oraz pewność działania, a użytkownikom końcowym – ze względu na bezawaryjność i długą żywotność instalacji. Warto pamiętać o prawidłowym dokręceniu złączki, aby zapewnić optymalną szczelność połączenia. Korzyści: • Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi • odporne na korozję • Czyste i higieniczne • Niezawodne • Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)

- Średnica nominalna połączenia 1 3 cale (80)
- Średnica nominalna połączenia 2 110 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 110 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------