

Złączka mosiężna skręcana Wipex 32x2.9-GZ1" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **902984** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018329**

Cena: 213.86 zł

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 32x2.9-GZ1" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Solidne połączenie dla systemów preizolowanych – złączka mosiężna Wipex Ta skręcana złączka mosiężna Wipex, o średnicy 32 mm i gwincie zewnętrznym 1 cal, to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę, nawet w trudnych warunkach. Została zaprojektowana do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 6 bar i charakteryzuje się współczynnikiem bezpieczeństwa SDR11. Złączka ta jest idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie łatwość montażu i pewność działania. Uszczelnienie O-ring gwarantuje szczelność połączenia bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelnaczy. Mosiężna konstrukcja zapewnia odporność na korozję i wysokie temperatury – do 95°C. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Złączka Wipex została stworzona z myślą o systemach rurowych Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS oraz Supra Standard. Jej prosta konstrukcja ułatwia szybki montaż skręcanych rur PE i PE-Xa zakończonych cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Wykorzystanie mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR) to gwarancja trwałości i niezawodności połączenia w instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz niskoparametrowych sieci grzewczych. Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) zapewnia kompatybilność z szeroką gamą armatury. Trwałość: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), co wydłuża żywotność instalacji. Szczelność: Uszczelnienie O-ring zapewnia niezawodne połączenie bez wycieków. Łatwy montaż: Skręcana konstrukcja umożliwia szybki i prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi. Wszechstronność: Kompatybilna z różnymi systemami rurowymi PE i PE-Xa (Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard). Odporność termiczna: Przystosowana do pracy w temperaturze do 95°C. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar zapewnia bezpieczną eksploatację instalacji. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjne wykonanie sprawiają, że złączka Wipex to inwestycja w długotrwałe i bezproblemowe działanie systemu grzewczego lub wodnego. To solidny element łączący rury w sposób szczelny i trwały. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie

- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 32 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 32 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------