

Złączka mosiężna skręcana Wipex 40x3.7-GZ1 1/4" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex 1018330

Indeks: **904753** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018330**

Cena: **263.27 zł**

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 40x3.7-GZ1 1/4" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex 1018330

Producent: Uponor

Solidne połączenie w systemach preizolowanych – złączka mosiężna Wipex Ta mosiężna złączka skręcana Wipex to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex oraz innych instalacjach wodnych i grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, zapewnia długotrwałą szczelność i bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowanie gwintu zewnętrznego 1/4 cala (GZ1 1/4") ułatwia integrację z różnymi elementami instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Złączka przeznaczona jest do rur o średnicy nominalnej 40 mm i średnicy zewnętrznej 40 mm, wykonanych z PE-Xa lub PE. Jej konstrukcja oparta na połączeniu skręcanym z uszczelnieniem O-ring gwarantuje szybki i prosty montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar, co czyni ją idealną do sieci ciepłej i zimnej wody oraz systemów grzewczych niskoparametrowych. Złączka jest kompatybilna z popularnymi systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Zalety dla instalatora i użytkownika Trwałość i odporność: Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) zapewnia długowieczność i niezawodność połączenia, minimalizując ryzyko awarii. Szybki montaż: Uszczelnienie O-ring eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelek czy past uszczelniających, skracając czas instalacji. Uniwersalność: Kompatybilność z różnymi systemami rur preizolowanych i materiałów (PE-Xa, PE) zwiększa elastyczność zastosowania. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami i wysoka jakość wykonania gwarantują bezpieczną eksploatację instalacji. Szczelność: Precyzyjne wykonanie gwintu oraz uszczelnienie O-ring zapewniają szczelne połączenie bez wycieków. Łatwość serwisowania: Konstrukcja skręcana umożliwia łatwy demontaż w przypadku konieczności naprawy lub wymiany elementu. Złączka Wipex to sprawdzony wybór dla profesjonalistów szukających niezawodnych komponentów do instalacji wodnych i grzewczych oraz dla użytkowników ceniących sobie trwałość i bezpieczeństwo systemu. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk

- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------