

Złączka mosiężna skręcana Wipex 63x8.6-GZ2" gwint zewnętrzny, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908553** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018341**

Cena: 511.09 zł

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 63x8.6-GZ2" gwint zewnętrzny, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Solidne połączenie dla systemów preizolowanych – złączka mosiężna Wipex Ta złączka mosiężna skręcana Wipex, o średnicy 63x8.6 mm i gwincie zewnętrznym GZ2", to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, zapewnia długotrwałą szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Przeznaczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar, idealnie sprawdzi się w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Złączka ta jest kompatybilna z szeroką gamą systemów rurowych, takich jak Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Jej konstrukcja oparta na uszczelnieniu O-ringiem gwarantuje szybki i prosty montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na efektywność i wygodę podczas instalacji oraz eksploatacji. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Złączka Wipex została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności. Wykorzystanie mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR) zapewnia odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność połączenia. Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) o rozmiarze 2 cale (50 mm) umożliwia łatwe połączenie z innymi elementami instalacji. Złączka jest wstępnie otwarta, co ułatwia montaż rur o średnicy 63 mm. Zastosowanie tej złączki obejmuje nie tylko budowę nowych instalacji, ale także naprawy i modernizacje istniejących systemów. Jej uniwersalność pozwala na wykorzystanie w różnych aplikacjach – od domowych instalacji wodno-grzewczych po większe systemy przemysłowe. Maksymalna temperatura pracy do 95°C rozszerza zakres jej zastosowania. Wykonana z wysokiej jakości mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie – gwarancja długotrwałej szczelności i niezawodności. Gwint zewnętrzny GZ2" – ułatwia połączenie z innymi elementami instalacji. Uszczelnienie O-ringiem – zapewnia szybki i prosty montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Kompatybilna z popularnymi systemami rurowymi – Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Przeznaczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar – bezpieczna eksploatacja w różnych warunkach. Wstępnie otwarta – ułatwia montaż rur o średnicy 63 mm. Odporna na temperaturę do 95°C - możliwość zastosowania w różnych warunkach temperaturowych Solidna konstrukcja - zapewnia stabilność i trwałość połączenia przez lata użytkowania Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz

- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 63 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------