# Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym: d=18mm, R=3/4"

Indeks: **908106** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21705**

## Cena: **30.71 zł**

Opis

# Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym: d=18mm, R=3/4"

## Producent: Geberit

Złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.zewn. d18-R3/4 to produkt, który został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i trwałości połączenia rur w instalacjach hydraulicznych. Wykonana jest ona ze stali, co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.Dzięki swojej prostej formie i mufie zaciskowej, montaż tej złączki jest bardzo łatwy i szybki. Dodatkowo, dzięki gwintowi zewnętrznemu gazowemu stożkowemu (BSPT), możliwe jest dokładne dopasowanie do innych elementów instalacji hydraulicznej.Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN 15, a połączenie drugie ma średnicę 3/4 cala (20). Dzięki temu można ją stosować w różnego rodzaju systemach hydraulicznych.Jedną z największych zalet tej złączki jest jej niebywale wysoka jakość wykonania oraz precyzja wykonania detali. To sprawia że cała konstrukcja działa stabilnie przez wiele lat użytkowania bez potrzeby wymiany lub naprawy.Warto również podkreślić fakt, że ta specjalna forma umożliwia osiągnięcie szczelności na całej powierzchni styku między rurami - nawet przy dużych ciśnieniach roboczych czy temperaturze pracy. Dzięki temu można mieć pewność, że instalacja hydrauliczna będzie działała bezawaryjnie i nieprzerwanie przez wiele lat.Podsumowując, złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.zewn. d18-R3/4 to produkt o wysokiej jakości wykonania oraz precyzji detali, który gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo połączenia rur w instalacjach hydraulicznych. Jest łatwy w montażu dzięki swojej prostej formie oraz mufie zaciskowej, a także posiada dokładne dopasowanie do innych elementów systemu dzięki gwintowi BSPT.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość** 44 mm
- **Długość połączenia 1** 20 mm
- **Długość połączenia 2** 24 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 14 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 14 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M

- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** 3/4 cala (20)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna rury** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |