



# Złączka redukcyjna 50x40 PPSU PN10 Tigris K1

Indeks: **253117** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3027834**

**Cena: 193.31 zł**

## Opis

### Złączka redukcyjna 50x40 PPSU PN10 Tigris K1

Producent: Wavin

Złączka zaciskowa redukcyjna wykonana z PPSU, wyposażona w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej. Bardzo wytrzymałe złączki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU z tuleją zaprasowywaną ze stali szlachetnej. Funkcja kontroli nieszczelności przed zaciśnięciem zaciśnięciem (DLF) gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń podczas próby ciśnieniowej. Opatentowany sześciokątny przekrój trzpienia złączki zapewnia trwałe połączenie przy użyciu minimalnej siły wciśnięcia. Posiadają otwór kontrolny, za pomocą którego można sprawdzić czy rura włożona jest do końca w złączkę. Punktowe wciśnięcia w tulei utrzymują rurę w złączce i uniemożliwiają jej wypadnięcie. Szeroki zakres średnic od fi 14 63mm. Szeroka gama kształtek gwintowanych. Alternatywa dla złączek metalowych Tigris M1.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość** 111 mm
- **Długość połączenia 2** 285 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 256 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 41.5 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rura systemowa** tak

- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 150 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 40 mm
- Z kołnierzem oporowym tak
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepiąca nie
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 DN 40
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 32

## Parametry

Stan

Nowy