

Złączka redukcyjna, zaprasowywana 26x3-20x2

Indeks: 244243 Producent: Comap Kod producenta: 7240W2620

Cena: **38.82 zł**

Opis

Złączka redukcyjna, zaprasowywana 26x3-20x2

Producent: COMAP

WYDAJNOŚĆ: - Zaprasowywanie pozwala na podłączenie złączki w ciągu 7 sekund unikając ryzyka związanego z lutowaniem. - Złączka kompatybilna z profilami TH, H i U, zaciskarek różnych dostawców. - Ulepszona hydraulika to spadki ciśnienia mniejsze średnio o 14% w porównaniu do starszych typów złączek. BEZPIECZEŃSTWO: - Zdemontowalny pierścień Visu-Control® (po zaprasowaniu) pozwala na wzrokową i dotykową kontrolę poprawności podłączenia - „Bez zaprasowania, bez szczelności” to założenie technologiczne, które wyraźnie wskazuje niezaprasowane połączenie (woda wycieka podczas testu pod ciśnieniem). - Korek ochronny chroni złączkę przed zanieczyszczeniem.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** Tak
- **Model mimośrodowy** Tak
- **Rura systemowa** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 26 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 20 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Z kołnierzem oporowym** Tak
- **Długość** 72 mm
- **Długość połączenia 1** 39 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 32 mm
- **Długość połączenia 2** 33 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 24 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **Zaślepiąca** Tak
- **Z odpływem** Tak

- **Z odpowietrznikiem** Tak
- **Certyfikat FM** Tak
- **Certyfikat LPCB** Tak
- **Certyfikat ULC** Tak
- **Certyfikat UL** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Comap
- 20 mm

Parametry

Stan

Nowy