



Złączka redukcyjna zwężkowa ocynkowana DN20xDN15 3/4"x 1/2" Odlewnia Zawiercie Sa

Indeks: **180645** Producent: **Opal** Kod producenta: **246-22V**

Cena: **19.52 zł**

Opis

Mufa redukcyjna nakrętno-wkrętna zwężkowa 3/4X1/2" ocynk M4, NR 246

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia:** Ocynk **Redukcja wymiaru:** tak **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzno-zewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 3/4" **Rozmiar gwintu zewnętrznego:** 1/2" **Średnica wymiaru po redukcji:** 1/2" **Średnica zewnętrzna:** 3/4" **Typ kształtki:** Mufa **Waga:** 0,105 kg

- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 3/4 cala (20)

Parametry

Kod producenta	246
Rodzaj rury	złączka
EAN	5907791611307
Stan	Nowy