

Złączka rozgałęźna, z przyciskami, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 6,00 mm², czerwony

Indeks: 906299 Producent: WAGO Kod producenta: 2206-8031

Cena: **30.41 zł**

Opis

Złączka rozgałęźna, z przyciskami, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 6,00 mm², czerwony

Producent: Wago

Uniwersalna złączka rozgałęźna do instalacji elektrycznych Ta złączka rozgałęźna, wyposażona w przyciski testowe, to niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego i efektywnego rozgałęziania obwodów elektrycznych. Przeznaczona do przewodów o przekroju 1 x 6 mm² oraz 6 x 1,5 mm², zapewnia elastyczność w doborze przewodów i dostosowanie do różnorodnych aplikacji. Zintegrowana ścianka końcowa dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i porządek w instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Złączka została zaprojektowana do montażu na standardowych szynach TS 35 x 15 oraz 35 x 7,5, co ułatwia jej integrację z istniejącymi systemami. Technologia Push-in CAGE CLAMP® gwarantuje szybki i bezproblemowy montaż przewodów – nie wymaga użycia narzędzi, a połączenie jest pewne i trwałe. Możliwość opisu z boku i na środku ułatwia identyfikację obwodów i upraszcza późniejsze prace serwisowe. Złączka jest odpowiednia do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex e II), co czyni ją idealnym wyborem dla przemysłu oraz innych wymagających środowisk. Zalety i cechy charakterystyczne Wszechstronność: Akceptuje zarówno przewody linkowe, jak i jednodrutowe o przekroju od 0,5 mm² do 10 mm². Bezpieczeństwo: Wykonana z tworzywa termoplastycznego o wysokiej klasie palności (V0) zapewnia odporność na ogień i minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się płomieni. Łatwy montaż: Technologia Push-in CAGE CLAMP® eliminuje potrzebę stosowania narzędzi podczas podłączania przewodów. Trwałość połączenia: Zaciski sprężynowe zapewniają pewne i stabilne połączenie elektryczne, odporne na wibracje i luznienie się. Przystosowanie do różnych warunków: Szeroki zakres temperatur pracy (105...105 °C) pozwala na stosowanie złączki w różnych środowiskach. Wytrzymałość: Prąd znamionowy do 41A gwarantuje niezawodne działanie nawet przy dużych obciążeniach. Oznaczenia: Możliwość opisu z boku i na środku ułatwia identyfikację obwodów. Kompatybilność: Możliwość montażu na szynach TS 35 x 15 oraz TS 35 x 7,5 zapewnia szeroką kompatybilność z istniejącymi systemami. Materiał: Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewniających długotrwałą eksploatację. Złączka ta stanowi solidny element instalacji elektrycznej, łącząc funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz łatwość użytkowania zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Jest to niezawodne rozwiązanie dla szerokiego spektrum zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemyśle.

- **Do instalacji** Miedź
- **Głębokość** 32.9 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego** zgodna z UL94 V0
- **Kolor** Szary

- **Liczba poziomów** 1
- **Liczba zacisków na poziom** 7
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 800 V
- **Prąd znamionowy In** 41 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.5 ... 10 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.5 ... 10 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 1.5...6 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.5 ... 10 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość** 9 mm
- **Wewnętrzne piętra zmostkowane** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone** nie
- **Wymagana płytki zamykająca** nie
- **Wysokość** 0 mm
- **Zakres temperatur pracy** 105...105 °C

Parametry

Stan

Nowy