

Złączka rozgałęźna, z przyciskami, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 6,00 mm², szary

Indeks: 906300 Producent: WAGO Kod producenta: 2206-8035

Cena: **32.46 zł**

Opis

Złączka rozgałęźna, z przyciskami, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 6,00 mm², szary

Producent: Wago

- Do instalacji Miedź
- Głębokość 32.9 mm
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
- Kolor Czarny
- Liczba poziomów 1
- Liczba zacisków na poziom 7
- Materiał elementu izolacyjnego Tworzywo termoplastyczne
- Napięcie znamionowe 800 V
- Prąd znamionowy In 41 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 0.5 ... 10 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej 0.5 ... 10 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową 1.5...6 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.5 ... 10 mm²
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Szerokość 9 mm
- Wewnętrzne piętra zmostkowane nie
- Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone nie
- Wymagana płytka zamykająca nie
- Wysokość 0 mm
- Zakres temperatur pracy 105...105 °C

Parametry

