

Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 50 - Al/Cu, 87310, zielony

Indeks: 903643 Producent: SIMET Kod producenta: 81001005

Cena: 27.02 zł

Opis

Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 50 - Al/Cu, 87310, zielony

Producent: Simet

Złączka szynowa gwintowa do połączeń Al/Cu Ta złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 50, w kolorze zielonym, to niezawodne rozwiązanie do łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych. Zaprojektowana przez SIMET, czołowego polskiego producenta osprzętu elektrotechnicznego z 50-letnią tradycją, gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo połączeń w różnych aplikacjach – od budownictwa po automatykę przemysłową i instalacje OZE. Jej konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie w rozdzielnicach elektrycznych oraz przyłączeniach urządzeń. Uniwersalne zastosowanie i parametry Złączka STB 50 umożliwia podłączenie przewodów o przekroju od 6 mm² do 50 mm² (druć) oraz od 4 mm² do 35 mm² (linka z tulejką). Napięcie znamionowe wynosi 1000 V AC/DC, a prąd znamionowy dla przewodów aluminiowych i miedzianych to 150 A. Dzięki temu sprawdzi się w obwodach wymagających wysokiej przepustowości prądu. Montaż odbywa się na szynie TS 35 lub płycie montażowej, co zapewnia elastyczność instalacji. Jednobiegunowa konstrukcja upraszcza konfigurację obwodów. Konstrukcja i korzyści dla instalatora i użytkownika Wyjątkowa budowa złączki SIMBLOCK STB 50 wpływa na lepsze odprowadzanie ciepła, zapobiegając jego kumulacji podczas pracy. Grubsze ścianki obudowy zapewniają stabilność na szynie TS 35 oraz odporność na deformacje podczas dokręcania przewodów. Wkręty na klucz imbusowy z drobnozwojnym gwintem zwiększają siłę docisku, gwarantując pewne połączenie. Kolor zielony ułatwia identyfikację przewodów w instalacji. Dodatkowo, kształt obudowy chroni dłonie monterów podczas pracy. Złączka posiada certyfikat UL 486E potwierdzający wysoki standard bezpieczeństwa dla połączeń Al/Cu. Dzięki temu zarówno instalatorzy jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na bezawaryjne działanie systemu elektrycznego przez długi czas. Al / Cu

Parametry

Stan	Nowy
------	------