



Złączka trzypiętrowa Złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa L/L/L bez podstawki oznacznika do zastosowań Ex e II na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm Push-in CAGE CLAMP 2,50 mm szara

Indeks: **200420** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2002-3201**

Cena: **22.25 zł**

Opis

Złączka trzypiętrowa Złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa L/L/L bez podstawki oznacznika do zastosowań Ex e II na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm² Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² szara

Producent: Wago

Bloki zacisków WAGO TOP JOB szybko i niezawodnie instalują wszystkie typy przewodów. Zacisk sprężynowy WAGO jest bardzo bezpieczną i niezawodną opcją do wszystkich zastosowań. W przypadku złączy śrubowych nie występuje ogólne poluzowanie śrub, dlatego złącza sprężynowe nie wymagają konserwacji. Instalacja jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Oznaczenie można wykonać tradycyjnie za pomocą oznaczeń WMB lub można drukować oznaczenia pasków z własnego komputera za pomocą Smartprinter. To dodatkowo przyspiesza całkowity czas instalacji i obniża koszty w porównaniu do tradycyjnego znakowania. Listwy zaciskowe TOP JOB są chronione ATEX i posiadają prawie wszystkie popularne aprobaty. Ze względu na ich niezawodność i bezobsługową eksploatację są one szeroko stosowane oprócz centrów instalacyjnych, tabor i ciężkie zastosowania przemysłowe.

- **Długość** 93.5 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0**
- **Kolor** Szary
- **Liczba poziomów** 3
- **Liczba zacisków na poziom** 2
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Prąd znamionowy** In 24 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.75 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 0.75 ... 2.5 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.25 ... 2.5 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm

- Szerokość / rozmiar rastra 5.2 mm
- Wewnętrzne piętra zmostkowane tak
- Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone nie
- Wymagana płytką zamykająca tak
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu 69.5 mm
- Zakres temperatur pracy 105 ... 105 °C

Parametry

EAN	4044918691185
Rodzaj	Rozdzielnice
Kod producenta	2002-3201
Stan	Nowy