



Złączka wkrętna równoprzelotowa 2" ocynkowana

Indeks: 88640

Cena: 46.65 zł

Opis

Złączka wkrętna równoprzelotowa 2" ocynkowana

Złączka wkrętna równoprzelotowa doskonale sprawdza się w rozmaitych konstrukcjach hydraulicznych, ponieważ przystosowana jest do współpracy z wodą, parą oraz nieagresywnymi cieczami. Za jej pomocą stworzysz szczelne połączenie pomiędzy rurami, zapewniając w ten sposób prawidłowe działanie Twoim instalacjom. Produkt nadaje się do stosowania w systemach grzewczych oraz wodnych, gdyż cechuje się wysoką odpornością na korozyjne działanie wilgoci oraz szkodliwy wpływ wysokich temperatur. Wynika to z zastosowania podczas produkcji ocynkowanego żeliwa ciągłego, wykazującego wysokie właściwości wytrzymałościowe. W naszej ofercie znajdziesz także inne złączki tej marki, w rozmaitych rozmiarach, więc wybierzesz elementy potrzebne Ci do tworzenia własnych instalacji.

wysoka klasa materiałów, odporność na wilgoć, odporność na wysokie temperatury

- **Długość opakowania** 7.5 cm
- **Wysokość opakowania** 6.8 cm
- **Szerokość opakowania** 7.5 cm
- **Waga brutto** 0.414 kg
- **Wymiary produktu** 6,5 x 6,4 x 6,4 cm
- **Obszary zastosowania** dystrybucja wody, pary, nieagresywnych cieczy
- **EAN** 5907465161473
- **Rodzaj elementu** złączka
- **Informacje dodatkowe** przeznaczone do dystrybucji wody, pary, nieagresywnych cieczy; do maksymalnego ciśnienia roboczego 25 bar w zakresie od -20 st. C do +120 st. C, nie dopuszczać do zamrożenia medium
- **Nr referencyjny** 2520-280-050000000
- **Materiał wykonania** żeliwo ciągłe

Parametry

Kod produktu	307769
Materiał wykonania	żeliwo
Zastosowanie	wodociągowe
EAN	5907465161473
Stan	Nowy

