

Złączka z gwintem wewnętrznym 32-Rp1 1/4"FT Uponor S-Press Plus

Indeks: **890318** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1070522**

Cena: **137.08 zł**

Opis

Złączka z gwintem wewnętrznym 32-Rp1 1/4"FT Uponor S-Press Plus 1070522

Producent: Uponor

Złączka/kształtka dedykowana do systemu rur wielowarstwowych Uponor Korzyści• WYTRZYMAŁA: znosi najcięższe warunki• BEZPIECZNA: zapewnia idealne połączenie• PROSTA: ułatwione projektowanie i instalacja• INTELIGENTNA: dostęp do danych produktu dzięki QR codeSpecyfikacja! Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym! dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej! unikalny wskaźnik wykonania zacisku! łatwa identyfikacja średnicy! wskaźnik testu próby szczelności! trójstopniowa instalacja! 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor! Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code

- **Długość** 62 mm
- **Długość połączenia 1** 27.5 mm
- **Długość połączenia 2** 34.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 6.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 6.5 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 32 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

Parametry

