

Złączka z gwintem wewnętrznym 40-Rp1 1/2"FT Uponor S-Press

Indeks: **909911** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1046904**

Cena: **169.16 zł**

Opis

Złączka z gwintem wewnętrznym 40-Rp1 1/2"FT Uponor S-Press

Producent: Uponor

Solidne połączenie w instalacjach Uponor S-Press Złączka z gwintem wewnętrznym 40-Rp1 1/2"FT to kluczowy element systemów instalacyjnych Uponor S-Press, zapewniający niezawodne i szczelne połączenia. Wykonana z wysokiej jakości mosiądzu z cynowanym wykończeniem, gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą eksploatację. Przeznaczona do łączenia rur o średnicy 40 mm z elementami wyposażonymi w gwint zewnętrzny o rozmiarze Rp1 1/2". Konstrukcja i zastosowanie Złączka charakteryzuje się prostą konstrukcją, co ułatwia jej montaż. Przystosowana do technologii zaciskowej S-Press, umożliwia szybkie i pewne połączenie bez konieczności spawania czy klejenia. Gwint wewnętrzny walcowy, zgodny z normą PN EN 10226-1, zapewnia szczelność połączenia. Idealnie sprawdzi się w instalacjach wodociągowych, grzewczych oraz w systemach dystrybucji ciepłej i zimnej wody użytkowej. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników Szybki montaż: Technologia S-Press znacząco skraca czas instalacji w porównaniu do tradycyjnych metod łączenia. Wysoka szczelność: Zapewniona przez precyzyjnie wykonany gwint wewnętrzny oraz system zaciskowy. Trwałość i odporność: Mosiężna konstrukcja z cynowanym wykończeniem chroni przed korozją i zapewnia długotrwałą eksploatację. Uniwersalność: Kompatybilna z rurami Uponor S-Press o średnicy 40 mm oraz elementami z gwintem zewnętrznym Rp1 1/2". Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 10 bar gwarantuje bezpieczną pracę instalacji. Łatwość identyfikacji: Kolorowe pierścienie oporowe ułatwiają kontrolę jakości połączenia. Złączka jest fabrycznie wyposażona w tuleję zaciskową, co dodatkowo upraszcza proces montażu i zapewnia pewność prawidłowego połączenia. Cynowanie powierzchni zapewnia dodatkową ochronę przed korozją, a także ułatwia dokręcanie elementów instalacji. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na bezproblemowe działanie systemu przez długie lata.

- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/2 cala (40)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie

- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

Parametry

Stan	Nowy