

Złączka z gwintem zewnętrznym 75-R2 1/2"MT Uponor S-Press

Indeks: **908538** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1032896**

Cena: 478.52 zł

Opis

Złączka z gwintem zewnętrznym 75-R2 1/2"MT Uponor S-Press

Producent: Uponor

Solidne połączenie w instalacjach Uponor – złączka z gwintem zewnętrznym 75-R2 1/2" MT Ta złączka z gwintem zewnętrznym, przeznaczona do systemów Uponor S-Press, to kluczowy element w tworzeniu trwałych i bezpiecznych instalacji wodociągowych i grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR) i zabezpieczona cynowaniem, gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Jej konstrukcja pozwala na łatwy i pewny montaż, a gwint zewnętrzny stożkowy (NPT) zapewnia szczelność połączenia. Zastosowanie i funkcjonalność Złączka ta jest idealna do łączenia rur wielowarstwowych Uponor MLC z elementami instalacji posiadającymi gwint zewnętrzny. Sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących. Dzięki średnicy nominalnej 2 1/2 cala (65 mm) oraz średnicy zewnętrznej rury połączenia 1 wynoszącej 75 mm, jest kompatybilna ze standardowymi elementami systemu S-Press. Długość połączenia 2 wynosi 72 mm, a robocza długość połączenia to 11 mm. Konstrukcja i materiały – gwarancja trwałości Wykorzystanie mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR) w połączeniu z cynowaniem zapewnia wysoką odporność na korozję i przedłuża żywotność złączki. Solidna konstrukcja prosta, w połączeniu z precyzyjnie wykonanym gwintem, minimalizuje ryzyko wycieków i awarii. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C wynosi 10 bar, co potwierdza jej niezawodność w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Całość ma długość 110 mm. Mosiądz DZR: Zapewnia odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną. Cynowanie: Dodatkowa ochrona przed korozją, szczególnie istotna w instalacjach wodociągowych. Gwint zewnętrzny stożkowy (NPT): Gwarantuje szczelne i pewne połączenie z innymi elementami instalacji. Kompatybilność: Idealnie dopasowana do systemu Uponor S-Press, umożliwiającą szybki i bezproblemowy montaż. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewniających długotrwałą niezawodność działania.

- **Długość** 110 mm
- **Długość połączenia 1** 38 mm
- **Długość połączenia 2** 72 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 11 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 11 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** PPSU
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny stożkowy (NPT)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 75 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 1/2 cala (65)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

Parametry

Stan	Nowy
------	------