

Złączka z gwintem zewnętrznym PL/DR 50-R1 1/2"MT Uponor Q&E

Indeks: **902892** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1085076**

Cena: **440.99 zł**

Opis

Złączka z gwintem zewnętrznym PL/DR 50-R1 1/2"MT Uponor Q&E

Producent: Uponor

Złączka do rur PEX Uponor Q&E – niezawodne połączenie gwintowane Ta złączka z gwintem zewnętrznym, przeznaczona do systemów Uponor Q&E, stanowi kluczowy element instalacji wodociągowych i grzewczych. Umożliwia łączenie rur PEX z elementami o gwincie zewnętrznym, zapewniając szczelność i trwałość połączenia. Wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), gwarantuje długą żywotność nawet w trudnych warunkach. Konstrukcja i zastosowanie Złączka PL/DR 50-R1 1/2"MT charakteryzuje się prostą konstrukcją, co ułatwia jej montaż. Przeznaczona jest do łączenia rur PEX o średnicy 50 mm z elementami posiadającymi gwint zewnętrzny stożkowy NPT o średnicy 1 1/2 cala. Mosiężny materiał zarówno pierścienia zaciskowego, jak i gwintu zapewnia kompatybilność z różnymi instalacjami oraz odporność na korozję. Dzięki temu sprawdza się zarówno w instalacjach domowych, jak i w obiektach komercyjnych. Zalety i korzyści Trwałość i niezawodność: Wykonanie z mosiądzu DZR zapewnia odporność na korozję i długą żywotność połączenia. Szczelność: Pierścień zaciskowy oraz precyzyjnie wykonany gwint gwarantują szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia i przyspiesza proces instalacji, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów pracy. Uniwersalność: Możliwość łączenia z różnymi elementami o gwincie zewnętrznym NPT 1 1/2 cala zwiększa zakres zastosowań. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze do 10 bar zapewnia bezpieczną eksploatację instalacji. Kompatybilność: Została zaprojektowana specjalnie do systemów Uponor Q&E, zapewniając pełną kompatybilność i optymalne działanie. Złączka ta to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego elementu do budowy lub modernizacji instalacji wodociągowych i grzewczych. Jej wytrzymałość i łatwość montażu czynią ją idealnym wyborem dla wymagających projektów.

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Pierścień zaciskowy
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny stożkowy (NPT)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 50 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/2 cala (40)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm

Parametry

Stan	Nowy