



Złącza zaciskowa MLC 20-3/4"FT Euro Uponor Uni-X

Indeks: **906901** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1058092**

Cena: **34.51 zł**

Opis

Złącza zaciskowa MLC 20-3/4"FT Euro Uponor Uni-X

Producent: Uponor

Profesjonalne rozwiązanie dla systemów wielowarstwowych Złącza zaciskowa MLC 20-3/4"FT Euro Uponor Uni-X to dwuczęściowe połączenie gwintowe przeznaczone do profesjonalnego montażu instalacji wodnych i grzewczych. Produkt umożliwia bezpieczne i szczelne połączenie rur wielowarstwowych Uponor Uni Pipe PLUS/MLC o średnicy zewnętrznej 20 mm z elementami wyposażonymi w gwint zewnętrzny 3/4 cala w standardzie eurokonus. Konstrukcja i materiały Korpus złączki wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu, który zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz długotrwałą szczelność połączenia. Nakrętka mocująca również wykonana z mosiądzu posiada dodatkową powierzchnię cynowaną, co chroni przed utlenianiem i wydłuża żywotność elementu. Pierścień zaciskowy stanowi integralną część konstrukcji, gwarantując równomierny docisk na całym obwodzie rury. Wymiary produktu zostały precyzyjnie dobrane dla optymalnej funkcjonalności: całkowita długość wynosi 23,7 mm, wysokość 21 mm, szerokość 19 mm, a waga to jedynek 0,05 kg. Gwint wewnętrzny wykonany jest według normy DIN EN ISO 228-1, co zapewnia pełną kompatybilność międzynarodową. Zastosowanie i montaż Złącza przeznaczona jest specjalnie do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego (MLC), oferując niezawodne połączenie bez konieczności kalibrowania czy gratowania końcówek rur. To znacznie przyspiesza proces montażu i eliminuje ryzyko uszkodzenia struktury rury podczas przygotowania. System eurokonus umożliwia standaryzację połączeń z rozdzielaczami H oraz różnorodnymi elementami instalacyjnymi wyposażonymi w kompatybilny gwint zewnętrzny. Precyzyjne wykonanie gwintu wewnętrznego według normy DIN EN ISO 228-1 gwarantuje idealne dopasowanie do standardowych elementów instalacyjnych dostępnych na rynku europejskim. Zalety techniczne i eksploatacyjne Dwuczęściowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż nawet w trudno dostępnych miejscach instalacji. Mosiężny materiał gwarantuje odporność na ciśnienie robocze typowe dla instalacji wodnych i grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Połączenie zachowuje pełną szczelność przez cały okres eksploatacji dzięki specjalnej konstrukcji pierścienia dociskowego oraz precyzyjnemu wykonaniu powierzchni stykających się z rurą. Produkt nie wymaga dodatkowych uszczelek czy past uszczelniających - szczelność zapewnia sama konstrukcja metaliczna.

- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur stalowych i miedzianych** tak
- **Do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego** tak
- **Do rur z tworzyw sztucznych** nie
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Gatunek materiału nakrętki mocującej** Inne
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał nakrętki mocującej** Mosiądz
- **Materiał pierścienia zaciskowego** Mosiądz
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Press end
- **Połączenie 2** Eurokonus
- **Rozmiar gwintu nakrętki w calach** 3/4 cala
- **Średnica gwintu** G 3/4 cala
- **Średnica nominalna połączenia 1** 20 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna rury** 20 mm
- **Złącze gwintowe** Eurokonus

Parametry

Stan

Nowy