

# Złączka zaprasowywana GZ - 1/2"x14 COMAP (DWZ)

Indeks: 244247 Producent: Comap Kod producenta: 742ACX-02

Cena: **17.22 zł**

## Opis

### Złączka zaprasowywana GZ - 1/2"x14 COMAP (DWZ)

Producent: Comap

Zalety: -Zdemowalny pierścień Visu-Control® (po zaprasowaniu) = dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik poprawności zaprasowanego połączenia -Uszczelka o-ring z EPDM z funkcją „bez zaprasowania, bez szczelności” - Okienko podglądu = gwarancja poprawnie włożonej rury -Pierścień ze stali nierdzewnej = duża odporność na korozję - Multiprofil = złączki kompatybilne z profilami TH, H, U i zaciskarkami różnych producentów -Ulepszona hydraulika = mniejsze straty ciśnienia -Wyprofilowanie korpusu = chroni uszczelkę o-ring podczas montażu rury Zastosowanie: - Instalacje ciepłej i zimnej wody pitnej, użytkowej -Instalacje wody grzewczej i chłodzącej -Instalacje odprowadzania wody deszczowej w budynkach -Instalacje sprężonego powietrza (bez oleju)\* (z filtrem oleju na zasilaniu instalacji) \* Ilość oleju mniejsza niż 25 mg/m3.

### Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model** Jednoczęściowy
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 14 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 2 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Comap
- 14 mm
- **Waga** 0.05 - kg.

## Parametry

Stan

Nowy