



Złączka zatraskowa CR25 do rur karbowanych i sztywnych o średnicy zewnętrznej 24-25 mm, kolor szary

Indeks: **907128** Producent: **Ingremio** Kod producenta: **T1042**

Cena: **18.88 zł**

Opis

Złączka zatraskowa CR25 do rur karbowanych i sztywnych o średnicy zewnętrznej 24-25 mm, kolor szary

Producent: Ingremio

Uniwersalne złącze do instalacji elektroenergetycznych Złączka zatraskowa CR25 to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur elektroinstalacyjnych o średnicy zewnętrznej 24-25 mm. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego – modyfikowanego poliamidu 6 (PA6), znana również jako nylon – zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Jest to element łączący zarówno rury karbowane, jak i sztywne, co daje dużą elastyczność podczas projektowania i montażu instalacji. Budowa i zastosowanie Złączka CR25 została zaprojektowana z myślą o prostocie i szybkości montażu. Mechanizm zatraskowy umożliwia pewne i bezproblemowe połączenie rur, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi czy klejów. Dzięki temu instalatorzy mogą zaoszczędzić cenny czas, a użytkownicy końcowi cieszyć się bezpieczną i estetyczną instalacją. Zastosowanie w zakresie temperatur od -45°C do +125°C sprawia, że złączka jest odpowiednia do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Dodatkowo, materiał z którego jest wykonana jest samogaszący, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Kluczowe cechy i korzyści Uniwersalność: Możliwość łączenia rur karbowanych i sztywnych w jednej instalacji to oszczędność kosztów i uproszczenie procesu projektowania. Szybki montaż: Mechanizm zatraskowy eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi lub klejów, skracając czas instalacji. Trwałość: Wykonanie z wysokiej jakości poliamidu 6 (nylonu) gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie. Bezpieczeństwo: Samogasnący materiał zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia. Szeroki zakres temperatur: Złączka zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, od -45°C do +125°C, co pozwala na jej stosowanie w różnych warunkach środowiskowych. Łatwość identyfikacji: Szary kolor ułatwia wizualną identyfikację złączki podczas montażu i późniejszej kontroli instalacji. Złączka CR25 to praktyczne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego elementu do budowy bezpiecznej i trwałej instalacji elektroenergetycznej. Złączka umożliwia łączenie rur karbowanych i sztywnych

- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Powierzchnia polerowana** nie
- **Średnica rury** 25 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Zamknięta** tak

Parametry

