



Zmiękcacz wody WS-20-LCD-CLARO USTM

Indeks: 221391 Producent: USTM

Cena: **2,073.87 zł**

Opis

Zmiękcacz wody WS-20-LCD-CLARO USTM

Claro to nowy, kompaktowy zmiękcacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych. Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak i obsłudze. Innowacyjny, inteligentny sterownik LCD czasowo-objętościowy, łatwa obsługa „press and start”, czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim, nowoczesny design i estetyka, rozsądna cena, wsparcie serwisowe, wąska i mocna obudowa, bypass i mieszacz w zestawie, duży otwór do zasypu soli, cicha i szybka praca głowicy, bezterminowe podtrzymanie ustawień sterownika, wysoka zdolność jonowymienna złoża, regulacja twardości wody za pomocą mieszacza.

- **Dla rodziny** Mniej niż 4
- **Automatyczna dezynfekcja żywicy** Nie
- **Alarm niskiego poziomu soli** Nie
- **Technologia mniejszego zużycia soli i wody** Nie
- **Objętość żywicy (w l)** 20
- **Zalety produktu** to nowy, kompaktowy zmiękcacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych. Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak i obsłudze. - innowacyjny, inteligentny sterownik LCD czasowo-objętościowy - łatwa obsługa „press and start” - czytelny wyświetlacz i menu w języku polski - mieszacz dający możliwość regulowania twardości wody według indywidualnych potrzeb - kolanko przelewowe zabezpieczające przez zalaniem - nowoczesny design i estetyka - rozsądna cena - wsparcie serwisowe - wąska i mocna obudowa - bypass i mieszacz w zestawie - duży otwór do zasypu soli - cicha i szybka praca głowicy - bezterminowe podtrzymanie ustawień sterownika - wysoka zdolność jonowymienna złoża - regulacja twardości wody za pomocą mieszacza - produkt objęty możliwością przedłużenia gwarancji
- **Szerokość (w cm)** 31
- **Wysokość (w cm)** 50
- **Głębokość (w cm)** 110
- **Pojemność (w l)** 20
- **Zużycie soli w cyklu odzysku (w kg)** 3
- **Oczyszczanie wody pitnej** Tak
- **Wyświetlacz** Monitorowanie parametrów, historia pracy
- **Zachowanie danych w przypadku przerwy w dostawie prądu** Tak
- **Usuwanie kamienia w instalacji** Tak
- **Poprawa smaku i zapachu wody** Tak
- **Usuwanie bakterii** Nie
- **Przeciwwirusowy** Nie
- **Pestycydobójczy** Nie
- **Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem** Tak
- **Gwarancja na butlę z żywicą / pojemnik na sól (w latach)** 5
- **Waga (w kg)** 28.5
- **Gwarancja (w latach)** 24
- **Marka handlowa** USTM

- Wraz z mieszaczem Tak
- Czas regeneracji (w min.) 60
- Objętość wody w cyklu odzysku (w l) 170
- Zapasowa bateria Nie
- Elektroniczna regeneracja przepływomierza objętościowego Tak
- Zaleta typ regeneracji Pozwala uzyskać oszczędność wody i soli
- Żywica z atestem Ministerstwa Zdrowia Tak
- Przepływ (w m³/h) 1.2
- Zabezpieczenie przed kamieniem Tak
- Zestaw do obejścia obiegu z filtrem wstępnym Przewody by-pass w zestawie

Parametry

Marka	UST-M
Kod producenta	WS-20-LCD-CLARO
Model	WS-20-LCD-CLARO
Rodzaj	zmiękcacz
Pojemność	20
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	34.5
EAN	5907644319497
Kolor dominujący	srebrny/szary
Stan	Nowy

Zdjęcia

DANE TECHNICZNE

GŁOWICA STERUJĄCA:
Głowica LCD kontrolowana jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody. Działanie głowicy LCD oparte zostało na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dyski wykonane są z wysokiej jakości materiału ceramicznego, odpornego na ścieranie, korozję, osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.

ZALETY GŁOWICY LCD:

- Integrovaný by-pass z minidrewnem przelazem 1"
- dozwolna regulacja twardości wody wg potrzeb klienta, dostarczanie do obiektu za pomocą śruby regulacyjnej,
- pokrywa z szerokim widzeniem, pozwalająca na podgląd działania głowicy,
- płytka sterująca zabezpieczona przed korozją,
- budowa by-passu umożliwiająca montaż blisko ściany i oszczędność miejsca.

Symbol	WS-20-LCD-CLARO	WS-20-LCD-CLARO
Typ	kompaktowy	kompaktowy
Prędkość przepływu	1,2 m ³ /h	1,2 m ³ /h
Przepływ nominalny	1,2 m ³ /h	1,2 m ³ /h
Objętość wody	20 l	20 l
Objętość przemywania	170 litrów w 60'	170 litrów w 60'
Średnica otworu (montażowy)	100 mm	100 mm
Średnica otworu (regeneracja)	70 mm	55 mm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	330 x 220 x 220 mm	330 x 220 x 220 mm
Waga (sucho / mokro / w paczce)	8 / 8 / 8 kg	9 / 9 / 9 kg
Waga	24 kg	24 kg
Ciśnienie robocze	2,0 bar - 10 bar (maksymal. 6 bar)	1 bar - 10 bar (maksymal. 6 bar)
Temperatura pracy	5-40°C	5-40°C
Wymagania napięciowe	AC 220-240 V 50 V (2200-wat)	AC 220-240 V 50 V (2200-wat)
Prąd poboru	8 W (przy poborze regeneracji)	8 W (przy poborze regeneracji)

* w zależności od konfiguracji wody

CLARO

Pomocna Linia UST-M
Działaczka Zdzisława

☎ 44 711 11 19*

Witania czynne jest:
pn - pt w godz. 8:00 - 18:00
w soboty w godz. 9:00 - 15:00
www.ustm.pl

UST M Sp. z o.o.
ul. Rękawka 20A, 20-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19, biuro@ustm.pl
www.ustm.pl